



Boletín técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Teléfono: 410-675-2100 ó 800-543-3840

Revisado: 11/29/06

Adhesivo DAP® para la construcción para el área circundante de la bañera y paredes para ducha — Compatible con VOC

- Fórmula de adherencia rápida
- Resistente al vapor, calor y agua
- Sellado resistente y permanente
- Bajo en olor

Paquete: 10.3 onzas líquidas (305 mL)

Color: Transparente

Número UPC: 70798 27420, 70798 27020

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 a.m. a 7:00 a.m. hora del Este

Solicite información: 800-327-3339

Número de fax: 410-534-2650

También visite la página de Internet de DAP: www.dap.com.

Descripción del producto:

Adhesivo DAP® para la construcción para el área circundante de la bañera y paredes para ducha, compatible con VOC, está especialmente formulado para la instalación de áreas circundantes de bañera y cerramientos de paredes de ducha a una amplia variedad de sustratos. La fórmula de adherencia rápida proporciona un sellado resistente al agua, el calor y el vapor. No dañará la mayoría de las paredes para ducha y áreas circundantes de la bañera de plástico. Es bajo en olor y se limpia fácilmente con agua y jabón. Para uso en interiores.

Sugerencias de uso:

Adhiere la mayoría de cerramientos de paredes para ducha y áreas circundantes de la bañera de plástico, fibra de vidrio y refuerzo de espuma a panel de yeso, madera contrachapada, panel tipo anti-humedad, y tablas de soporte de cemento.

Para obtener mejores resultados:

- Aplique en temperaturas entre los 40°F y 90°F (4°C y 32°C).
- Se recomienda su uso sólo en aplicaciones de pared para ducha y áreas circundantes de la bañera.
- No es adecuado para áreas circundantes de bañeras más delgadas o translúcidas.

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

INSTRUCCIONES: Antes de comenzar, lea cuidadosamente y siga las instrucciones del fabricante de las áreas circundantes para bañera/pared para ducha.

1. Las superficies deben estar limpias, secas, estructuralmente firmes y sin partículas extrañas.
2. Pre-corte y adapte los materiales antes de aplicar el adhesivo.

3. Recorte la boquilla hasta obtener un cordón de 3,2 mm (1/8 in.).
4. Perfore el sello metálico interno.
5. Coloque el cartucho en la pistola para calafateo.
6. Aplique un cordón continuo de 3,2 mm (1/8 in.) en el panel posterior siguiendo las instrucciones de instalación del fabricante del área circundante de bañera.
7. Si se determina en las instrucciones del fabricante del área circundante de la bañera, esparza el adhesivo de manera uniforme utilizando un palustre con ranura en V.
8. Dentro del lapso de 15 minutos, coloque y presione bien los paneles en el lugar.
9. Para una instalación adecuada, se recomienda ventilar cada panel. Ventile el panel sacándolo de la pared durante 3 ó 5 minutos, luego presione bien el panel nuevamente en su lugar. En caso de ser necesario, utilice cinta adhesiva de papel para asegurar temporalmente los bordes del panel hasta que el adhesivo se haya secado. El no ventilar puede dañar el área circundante de la bañera.
10. Deje secar el producto durante 24 horas antes de exponerlo al agua o la humedad.

Características físicas y químicas:

Medio:	Polímero acrílico
Volátil:	Agua
Punto de inflamación:	Superior a los 200°F (93°C)
Sólidos:	58-61% por peso
Peso/galón:	8,9 libras
Olor:	Amoníaco muy leve
Color:	Blanco cuando está húmedo, transparente cuando se seca
Consistencia	Pasta
Rango de la temperatura de aplicación:	Superior a los 40°F (4°C)
Tiempo de aireado:	Mínimo 20 minutos
Estabilidad de congelamiento/descongelamiento:	Estable
Cobertura:	El cordón de 3,2 mm (1/8 in.) cubre 38,4 m (126 pies) lineales
Vida útil:	1 año
MSDS No.	000 10002 002

Limpieza:

Use agua tibia jabonosa para limpiar el excedente de adhesivo húmedo de la superficie, manos y herramientas. El adhesivo curado debe cortarse o raspase. Tenga cuidado de no dañar el área circundante de la bañera. No utilice solventes en las áreas circundantes de la bañera. El producto tiene 12 meses de vida útil siempre que no se abra y se almacene en un lugar frío y seco. Siga las instrucciones originales para volverlo a usar.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS). Puede solicitar una ficha MSDS visitando nuestra página de Internet: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Satisfacción garantizada

Si usted no está satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., suite 200, Baltimore, MD, 21224, para el reemplazo del producto o el reembolso por el precio pagado. DAP no será responsable por daños fortuitos o imprevistos.