



BOLETIN TECNICO

DAP Inc.

2400 Boston St., Suite 200
Baltimore, MD 21224
410-675-2100
800-543-3840
www.dap.com

Barra de masilla PATCH STICK® de DAP®

Revisado: 7/27/05

- **Seca en minutos**
- **No se agrietará ni encogerá**
- **Viene con herramienta para acabados**

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc.
Comercializado por: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 am a 7:00 pm hora del Este
Solicite información: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650
También visite la página Web de DAP: www.dap.com.

Paquete: 2,8 oz, 1oz
Color: Blanco
Número UPC: 12316, 12320, 12324, 97010

Descripción del producto:

La barra de masilla ofrece un fácil y rápido método de emparche en superficies de interiores. Rellena agujeros de clavos, hendiduras o grietas pequeñas en las paredes, techos, o madera antes de pintar o colocar el papel tapiz. Se seca en minutos, no necesita lijarla y no se encogerá ni agrietará.

Sugerencias de uso:

- Ideal para rellenar agujeros de clavos y hendiduras pequeñas.
- Excelente para aplicaciones de techo.

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- La superficie debe estar limpia, seca y sin suciedad, cera, polvo ni desprendimientos de pintura y yeso.
- Quite la tapa, agarre la parte inferior del tubo y deje salir una pequeña cantidad (alrededor 1/16") de masilla para reparar.
- Aplique directamente sobre la superficie, o utilizando la espátula para masilla ubicada en el extremo superior saque la masilla en la parte superior del tubo y aplique en la pared.
- Se seca en minutos, no se agrietará ni encogerá.
- Pinte inmediatamente con pintura de látex. Para lijar o pintar con pintura a base de aceite, deje secar bien el parche. PATCH STICK® comúnmente se seca en aproximadamente 3 horas, dependiendo de la humedad relativa y la profundidad del área a rellenar.

Características físicas y químicas:

Consistencia: Pasta espesa
Medio: Polímero de látex
Volátil: Agua
Material de relleno: Burbujas de vidrio
Olor: Agradable

Peso/galón:	4,0 ± 0,2 libras.
Sólidos:	53 ± 1%
Caducidad:	Mínimo: 9 meses
Congelación:	Congelación/descongelación 3 ciclos a 0°F (-18°C)
Temperatura	
Alcance del servicio:	0°F a 160°F (-18°C a 72°C)

MSDS No. (Ficha de datos de seguridad de material, por sus siglas en inglés) 000 10410 002

Limpieza:

Limpie inmediatamente con agua y jabón después de usar el producto. Asegúrese de que el envase esté bien sellado. Almacene en un lugar seco y frío. El producto cuando está seco debe rasparse, cortarse o lijarse.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página Web: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Información sobre la garantía:

Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.