



Boletín técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Teléfono: 410-675-2100 ó 800-543-3840

Revisado: 23/5/07

DAP® KWIK SEAL® Compuesto de Azulejos

- Listo para usar
- Resistente a las manchas
- No es necesario sellar
- Se limpia fácilmente con agua
- Sin arena

Empaque: 4 onzas líquidas (118 mL)

Colores: Blanco ártico

Números del UPC: 0 70798 18372 8

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston St., Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: LÍNEA DE AYUDA DE DAP: 888-DAP-TIPS, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. EST

Información para colocar el pedido: 800-327-3339

Visite también la página Web de Dap al www.dap.com.

Descripción del producto:

El Reparador de lechada de cemento KWIK SEAL® de DAP® es un compuesto resistente al agua, listo para usar en pequeños trabajos de instalación y reparación de baldosas de cerámica y mosaico para paredes de interiores. Ofrece resistencia superior a las manchas y no es necesario sellar. Se limpia fácilmente con jabón y agua. Sin arena.

Usos sugeridos:

Ideal para aplicación de lechada de cemento: Baldosas de cerámica y mosaico para paredes con uniones de hasta 1/8 de pulgada (3,2 mm) de ancho.

Características del rendimiento:

- Listo para usar – no necesita mezclar ni aditivos
- Óptima resistencia a las manchas
- Resistente al agua
- Se limpia fácilmente con agua.

Preparación de la superficie y aplicación:

INSTRUCCIONES PARA INSTALACION:

1. Limpiar y secar las uniones de los azulejos y superficie.
2. Frotar el tubo.
3. Retirar la tapa y cortar la punta al tamaño deseado.
4. Aplicar la mezcla en cada unión utilizando una esponja o brocha.

5. Espere 30 min. Para que la mezcla se asiente. Retire el exceso de lechada de cemento pasando un paño húmedo diagonalmente a través de las baldosas.
6. Espere hasta que la mezcla haya secado (1 hora) y limpiar con un trapo seco y limpio.
7. Dejar secar por 72 horas antes de exponerlo al agua.
8. Lavar con agua antes de que la mezcla se seque.
9. Vuelva a sellar el tubo con la tapa para el próximo uso.

INSTRUCCIONES PARA REPARACION:

1. Retire con un cincel 1/16” de la mezcla previa.
2. Refregar la superficie muy bien con un limpiador blanco para cocinas.
3. Siga las instrucciones arriba detalladas.

Para mejores resultados:

- Almacene la masilla lejos de los calores o fríos extremos.
- Permita que el área seque 72 horas antes de exponerla al agua.
- No se recomienda para baldosa cocida, adoquines, piedra pizarra, piedra no porosa ni baldosas mexicanas.

Composición física y química:

Tiempo para trabajarlo:	Aproximadamente 15 minutos
Cura inicial:	Aproximadamente 1 hora
Cura final:	Aproximadamente 72 horas
Limpieza:	Con agua jabonosa inmediatamente después de usar.
No. de MSDS:	000 10052 001

Limpieza:

Limpie con agua mientras la lechada de cemento esté aún trabajable.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Información de Seguridad (MSDS por sus siglas en inglés) para obtener información sobre la seguridad. Uede solicitar una hoja MSD visitando nuestra página Web en www.dap.com o llamando a 888-DAP-TIPS.

Información sobre la garantía:

Si no está satisfecho con el rendimiento del producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Products Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Baltimore, MD, 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no será responsable por daños fortuitos o imprevistos.