



Todas las soluciones para sus proyectos.^{MR}



®

Catálogo de Productos

Índice

DAP® Selladores, Selladores Especiales y Espuma Aislante 1-6

ALEX® sellador de látex acrílico multiuso	1
ALEX PLUS® sellador de látex acrílico siliconizado multiuso	1
ALEX PLUS® sellador de látex uso fácil	2
DAP® KWIK SEAL® sellador adhesivo para baños y cocinas	2
DAP® SELLADOR DE SILICON multiuso	3
DAP® SELLADOR DE SILICON 100% antihongos para baños y cocinas.	3
DAP® SELLADOR ADHESIVO DE SILICON 100% uso general	4
DAP® SELLADOR DE SILICON 100% para empaques de motor	4
DAP® SIDE WINDER® sellador de polímero especial de alto desempeño.	5
DAP® sellador para rellenar concreto y mortero	5
DAP® sellador para asfalto impermeable	6
KWIK FOAM® espuma aislante de poliuretano	6

DAP® Adhesivos uso general y de contacto 7-9

WELDWOOD® adhesivo de contacto en gel	7
WELDWOOD® adhesivo de contacto natural formula original	7
BEATS THE NAIL® adhesivo multiuso para construcción.	8
BEATS THE NAIL® adhesivo de látex multiuso para construcción	8
STRONG STIK® adhesivo de montaje de agarre instantáneo	9

DAP® Resanador 10

FAST 'N FINAL® resanador de peso liviano	10
--	----

DAP® Pintura en Aerosol 11

TOUCH 'N TONE® pintura multiuso en aerosol.	11
---	----

DAP® ALEX® sellador de látex acrílico multiuso

Sellador de látex acrílico multiuso para uniones y grietas con movimiento mínimo. Se aplica suave y fácilmente. Puede pintarse con pinturas a base de látex o aceite. Resistente a las rajaduras y a la pulverización de la pintura.

Características y beneficios

- Para uso en interiores y exteriores
- Flexible
- Pintable
- Se limpia fácilmente con agua antes de secarse

Aplicaciones

- Marcos de puertas y ventanas
- Zócalos
- Molduras
- Rebordes
- Uniones de esquina

Especificaciones

- Cumple con la especificación ASTM C834
- Rango de temperatura para la aplicación: 4°C a 38°C
- Tiempo de secado al tacto: 30 minutos
- Durabilidad de 25 años

Adhiere a

- Madera
- Ladrillo
- Concreto
- Metal
- Tablaroca/tablayeso
- Superficies pintadas



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Dígito de verificación UPC	Cajas por tarima
34020	300 mL	Blanco	34020	6.50	12	20 x 15 x 31	6	108

DAP® ALEX PLUS® sellador de látex acrílico siliconizado multiuso

Sellador de látex acrílico siliconizado multiuso de superior calidad para uniones y grietas con movimiento moderado. Los aditivos de silicón brindan mejor adhesión y flexibilidad proporcionando un sello duradero. Tiene una gran capacidad de soportar tanto pintura látex como de aceite. Evita la filtración del aire y la humedad a través de las grietas y juntas. Se aplica suave y fácilmente.

Características y beneficios

- Para uso en interiores o exteriores
- Resistente al moho y los hongos
- Sello impermeable
- Flexibilidad excelente
- Pintable
- Se limpia fácilmente con agua antes de secarse
- Se adhiere a la mayoría de las superficies porosas y no porosas

Aplicaciones

- Marcos de puertas y ventanas
- Zócalos
- Molduras
- Rebordes
- Uniones de esquina
- Paneles de revestimiento lateral
- Tubos
- Respiraderos

Especificaciones

- Excede la especificación ASTM C834
- Rango de temperatura para la aplicación: 4°C a 38°C
- Tiempo de secado al tacto: 30 minutos
- Durabilidad de 35 años

Adhiere a

- Madera
- Ladrillo
- Concreto
- Metal
- Tablaroca/tablayeso
- Superficies pintadas
- Vidrio
- Yeso
- Fibrocemento



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Dígito de verificación UPC	Cajas por tarima
34202	162 mL	Blanco	34202	3.30	12	24 x 18 x 11	6	240
34001	300 mL	Blanco	34001	6.50	12	20 x 15 x 31	5	108
34002	300 mL	Transparente	34002	4.40	12	20 x 15 x 31	2	108
34004	300 mL	Gris	34004	6.50	12	20 x 15 x 31	6	108
34006	300 mL	Negro	34006	6.50	12	20 x 15 x 31	0	108
34008	300 mL	Almendra	34008	6.50	12	20 x 15 x 31	4	108
34012	300 mL	Cedro	34012	6.50	12	20 x 15 x 31	1	108



DAP® ALEX PLUS® sellador de látex uso fácil

Sellador de látex acrílico más silicona de usos múltiples que combina las propiedades excelentes de flexibilidad, se puede pintar, se limpia fácilmente con agua y forma un sello impermeable. Tiene la ventaja de una presentación en aerosol que le permite aplicar el sellador sin necesidad de una pistola para calafatear.

Características y beneficios

- Para uso en interiores y exteriores
- Sello a prueba de agua
- curada es resistente al moho y a los hongos
- Flexible
- Se limpia fácilmente con agua antes de secarse

Aplicaciones

- Marcos de puertas y ventanas
- Zócalos
- Molduras
- Rebordes
- Uniones de esquina

Especificaciones

- Cumple con la especificación ASTM C834
- Rango de temperatura para la aplicación: 4°C a 38°C
- Tiempo de secado al tacto: 2 horas
- Durabilidad de 35 años

Adhiere a

- Madera
- Ladrillo
- Concreto
- Metal
- Tablaroca/tablayeso
- Superficies pintadas



Código de caja	Tamaño (Peso Neto)	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Digito de verificación UPC	Cajas por tarima
34000	454 g	Blanco	34000	5.44	9	19 x 18 x 27	8	140

DAP® KWIK SEAL® sellador adhesivo para baños y cocinas

Sellador adhesivo de látex fácil de utilizar especialmente formulada para proporcionar un sello duradero y hermético para aplicaciones en cocinas y baños. Une como un pegamento y sella como un calafateador. Contiene fungicida. El sellador es resistente al moho y los hongos. Se aplica fácilmente. Tiene excelente adhesión a una gran variedad de sustratos.

Características y beneficios

- Resistente al moho y los hongos
- Sello impermeable
- Pintable
- Se limpia fácilmente con agua antes de secarse
- Poco olor

Aplicaciones

- Bañeras
- Duchas
- Lavamanos/fregaderos
- Cubiertas prefabricadas
- Protectores contra salpicaduras
- Instalaciones fijas
- Inodoros
- Reparación de baldosas sueltas

Especificaciones

- Rango de temperatura para la aplicación: 4°C a 38°C
- Tiempo de secado al tacto: 15 minutos

Adhiere a

- Cerámica
- Vidrio
- Porcelana
- Fibra de vidrio
- Vinilo
- Madera
- Metal
- Tablaroca/tablayeso
- Plástico



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Digito de verificación UPC	Cajas por tarima
34028	162 mL	Blanco	34028	3.20	12	24 x 18 x 11	2	240
34032	162 mL	Transparente	34032	2.30	12	24 x 18 x 11	9	240



DAP® SELLADOR DE SILICON multiuso

Brinda un sello duradero e impermeable en una amplia variedad de aplicaciones de interiores y exteriores. Evita la filtración del aire y la humedad a través de las grietas y juntas.

Características y beneficios

- Para uso en interiores o exteriores
- Sello impermeable
- Mínima contracción
- Buena adhesión a las superficies lisas
- Resistente al moho y los hongos

Aplicaciones

- Marcos de puertas y ventanas
- Rebordes
- Paneles de revestimiento lateral
- Tubos
- Conductos
- Canaletas
- Respiraderos

Especificaciones

- Rango de temperatura para la aplicación: -37°C a 60°C
- Tiempo de secado al tacto: 20 minutos
- ASTM C920 C719

Adhiere a

- Vidrio
- Cerámica
- Porcelana
- Fibra de vidrio
- Maderas no aceitosas
- Lienzos
- La mayoría de los metales
- La mayoría de los plásticos y cauchos



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Dígito de verificación UPC	Cajas por tarima
34215	300 mL	Blanco	34215	4.50	12	20 x 15 x 31	6	108
34211	300 mL	Transparente	34211	4.40	12	20 x 15 x 31	8	108
34213	300 mL	Negro	34213	4.50	12	20 x 15 x 31	2	108

DAP® SELLADOR DE SILICON 100% antihongos para baños y cocinas

Sellador 100% de silicona ofrece una excelente durabilidad, flexibilidad y adherencia para un sello impermeable duradero alrededor de las superficies no porosas, tales como cerámica y accesorios de plomería. El silicón ya curado es resistente al moho y hongos.

Características y beneficios

- Una vez curado, es resistente al moho
- Sello impermeable
- Mínima contracción

Aplicaciones

- Tinas
- Fregaderos
- Regaderas
- Inodoros
- Accesorios
- Reparación de baldosas sueltas
- Protectores contra salpicaduras

Especificaciones

- Cumple con la especificación ASTM C920
- Rango de temperatura: -37°C a 60°C
- Tiempo de secado: 10 a 25 minutos

Adhiere a

- Vidrio
- Cerámica
- Fibre de vidrio
- Porcelana
- Algunos metales
- Superficies pintadas
- Madera
- La mayoría de los plásticos y cauchos



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Dígito de verificación UPC	Cajas por tarima
00680	82.8 mL	Blanco	00680	1.49	12	21.5 x 16.5 x 21.5	5	160
08648	300 mL	Transparente	08648	4.40	12	20 x 15 x 31	7	108



DAP® SELLADOR ADHESIVO DE SILICON 100% uso general

Sellador 100% de silicona de larga duración, proporciona un fuerte sello resistente al agua que no se agrieta o encoge. Ideal para reparaciones rápidas y proyectos para el hogar, así como para construcción y reparación de los acuarios. Inofensivo para los peces de agua dulce y salada. Seguro para el contacto con alimentos, lavavajillas y microondas.

Características y beneficios

- Sello impermeable
- No se encoge ni se agrieta
- Seguro al contacto con alimentos
- Ideal para lavavajillas y microondas
- No tóxico
- Flexible
- Ideal para acuarios

Aplicaciones

- Construcción de acuarios
- Ideal para plantas de plástico y piezas de cerámica en los fondos y lados de acuarios
- Mantenimiento de acuarios (Sellado de fugas, reparación de grietas, tuberías y mangueras)

Especificaciones

- Una vez curado, cumple con los requerimientos de regulación de la FDA No. 21 CFR177.2600
- Rango de temperatura -37°C a 60°C
- Tiempo de secado: 10 a 25 minutos

Adhiere a

- Vidrio
- Cerámica
- Fibra de vidrio
- Porcelana
- Algunos metales
- Algunos plásticos y gachos



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Dígito de verificación UPC	Cajas por tarima
00688	82.8 mL	Transparente	00688	1.49	12	21.5 x 16.5 x 21.5	1	160

DAP® SELLADOR DE SILICON 100% para empaques de motor

Sellador 100% de silicona de larga duración forma sellos para reparaciones mecánicas automotrices y aplicaciones generales. Proporciona un sellado a prueba de agua y resistente a la intemperie. Permanece flexible no se agrieta o encoge. Resistente a las vibraciones, la expansión y la contracción. Resiste temperaturas de hasta 200 grados centígrados.

Características y beneficios

- Resiste temperaturas hasta 200°C
- Sello flexible y durable
- Resistente al aceite, grasa, agua y combustibles
- Seguro para sensores
- Resistente a las vibraciones

Aplicaciones

- Reparaciones automotrices
- Manifolds
- Bombas de agua
- Conexiones de mangueras
- Protección de conexiones eléctricas
- Rejillas de sellado
- Parabrisas (no grietas)

Especificaciones

- Una vez curado, cumple con los requerimientos de regulación de la FDA No. 21 CFR177.2600
- Tiempo de secado: 10 a 20 minutos

Adhiere a

- Vidrio
- Fibra de vidrio
- Algunos metales
- Superficies pintadas
- Algunos plásticos y cauchos



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Dígito de verificación UPC	Cajas por tarima
00686	82.8 mL	Negro	00686	1.49	12	21.5 x 16.5 x 21.5	7	160



DAP® SIDE WINDER® sellador de polímero especial de alto desempeño

Combina las ventajas de selladores de silicón y poliuretano ideal para sellar domos de policarbonato, juntas de concreto, ladrillo, madera, lámina, aluminio y otros materiales de construcción. Sellado permanente a la humedad y la temperatura. Excelente opción para sustituir a selladores de poliuretano por su alta resistencia a rayos UV y manejo en temperaturas extremas y altas condiciones de humedad. Disponible en 3 colores diferentes. Cumple con la especificación ASTM C920.

Características y beneficios

- Puede instalarse en condiciones de humedad
- Disponible en 3 colores diferentes
- Contiene menos de 1gm VOC/lt (competencia 65gm/lt)
- Provee un sellado permanente y aislante
- Elongación de 500%-600%
- Alta resistencia a UV, humedad y temperatura
- Pintable

Aplicaciones

- Vidrio estructural
- Fachadas de cristal
- Sello de domos de policarbonato
- Adhesion de laminas de acrílico

Especificaciones

- Rango de temperatura para la aplicación: -37°C a 60°C
- Tiempo de secado al tacto: 30 minutos

Adhiere a

- Vidrio
- Policarbonato
- Metales lisos
- Aluminio
- PVC



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Dígito de verificación UPC	Cajas por tarima
801	300 mL	Blanco	801	4.2	12	21.5 x 16.5 x 21.5	4	108
807	300 mL	Gris	807	4.2	12	21.5 x 16.5 x 21.5	6	108
816	300 mL	Cristalino	816	4.2	12	21.5 x 16.5 x 21.5	8	108

DAP® sellador para rellenar concreto y mortero

Sellador para rellenar concreto y mortero de alto rendimiento, formulado para reparar grietas y agujeros en el concreto, mortero y mampostería. Contiene aditivos de silicona para mejorar la adhesión y la resistencia al agua.

Características y beneficios

- Para uso en interiores y exteriores
- Duradero y Flexible
- Sello hermético
- Pintable
- Resistencia a la gasolina, aceite, grasa y sal
- Limpieza fácil con agua

Usos sugeridos

Para rellenar grietas y reparaciones en:

- Entradas de garage en concreto
- Escalones
- Cimientos por encima de la tierra
- Patios
- Aceras
- Pisos de garage

Especificaciones

- Rango de temperatura para la aplicación: -4°C a 48°C
- Tiempo de secado al tacto: 1 hora

Excepcional adhesión a

- Concreto
- Piedra
- Estuco
- Mortero
- Mampostería
- Madera
- Ladrillo
- Bloques de cemento prefabricado
- Otros materiales de construcción



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Dígito de verificación UPC	Cajas por tarima
18096	300 mL	Gris	18021	6.75	12	20 x 15 x 31	5	108



DAP® sellador para asfalto impermeable

Sellador impermeable para techos a base de asfalto de alto rendimiento, que no se derrite ni forma burbujas. Es ideal para reparar filtraciones menores de techos y para evitar la penetración de aire y humedad. Brinda excelente adhesión y resiste los efectos dañinos de la luz ultravioleta, temperaturas extremas y condiciones climáticas que provocan el endurecimiento, agrietamiento y desprendimiento de los selladores a base de aceite. Forma un sello impermeable de larga duración que resiste el agrietamiento, desprendimiento y aflojamiento. Puede utilizarse tanto en aplicaciones secas como en húmedas (reparaciones de emergencia de techos).

Características y beneficios

- Para reparar filtraciones menores de techos
- Se puede usar para aplicaciones en seco y en húmedo
- Durable y flexible
- Sellado impermeable
- Sólo para uso en exteriores

Aplicaciones

- Techos corrugados
- Superficies de asfalto
- Chimeneas
- Tapajuntas para techos y tuberías
- Albardillas
- Uniones de gabletes
- Tejas/canaletas
- Lengüetas de seguridad para tejas
- Reparación de filtraciones menores de techos

Especificaciones

- Rango de temperatura para la aplicación: -4°C a 48°C
- Tiempo de secado al tacto: 1 hora

Adhiere a

- Madera
- Mampostería
- Fibra de vidrio
- Metal
- Asfalto



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Dígito de verificación UPC	Cajas por tarima
18268	300 mL	Negro	18270	6.58	12	20 x 15 x 31	7	108

DAP® KWIK FOAM® espuma aislante de poliuretano

Espuma aislante de poliuretano de un solo componente que cura con la humedad y se expande para rellenar, sellar y aislar económicamente huecos y grietas grandes. Detiene el aire y la penetración de las plagas. No se degrada ni se encoge. Contiene retardante de flama. Impermeable. Una vez seca, se puede cortar, lijar y pintar.

Características y beneficios

- Para rellenar, sellar y aislar
- Sella contra la entrada de aire, humedad, ruidos, roedores e insectos
- Evita la pérdida de energía
- Impermeable
- Pintable
- Reutilizable*

*Si el envase se almacena en un área seca, puede utilizarse hasta por 30 días desde su uso inicial.

Aplicaciones

Para rellenar separaciones grandes y grietas en y alrededor de:

- Tubos
- Conductos
- Respiraderos
- Tomacorrientes
- Cimientos
- Paredes de mampostería
- Espacios debajo del piso
- Marcos de puertas y ventanas

Especificaciones

- Rango de temperatura para la aplicación (óptimo): 5°C a 30°C
- Tiempo de secado al tacto: 10 minutos

Adhiere a

- Madera
- Concreto
- Ladrillo
- Acero
- Aluminio
- Vinilo
- Y otros materiales de construcción



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Dígito de verificación UPC	Cajas por tarima
34320	340 g	Almendra	34320	6.00	12	31 x 24 x 22	7	75
34322	680 g	Almendra	34322	11.00	12	30 x 24 x 30	1	48

DAP® WELDWOOD® adhesivo de contacto en gel

Adhesivo a base de neopreno que forma una unión permanente en una variedad de superficies. Este adhesivo de calidad profesional ofrece una adherencia instantánea, eliminando el uso de abrazaderas o sujetadores temporales. Utilícelo para adherir laminados de alta presión a cubiertas prefabricadas, cubiertas para mesa y gabinetes. Forma una unión altamente resistente y duradera cuando las piezas son ensambladas y se ejerce una presión momentánea.

Características y beneficios

- No gotea ni ensucia
- Fácil de esparcir
- Adherencia resistente

Especificaciones

- Excede los requisitos de rendimiento industrial
- Rango de temperatura para la aplicación: 18°C a 43°C
- Tiempo de secado al tacto: 15 -20 min.



Excepcional adhesión a

- Laminados decorativos
- Chapas
- Papel
- Corcho
- Tela, cuero
- Vinilo entre si, o adherencia a tablas de partículas
- Tableros aglomerados flakeboard
- Tabla de fibra de media densidad
- Panel de yeso
- Madera contrachapada
- Madera
- Vidrio o fibra de vidrio



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Dígito de verificación UPC	Cajas por tarima
25310	473 mL	Ambar	25310	5.90	12	35 x 26 x 11	0	130
25312	946 mL	Ambar	25312	5.90	6	34 x 22 x 13	4	144
25316	3,785 mL	Ambar	25316	14.64	4	34 x 34 x 20	2	45

DAP® WELDWOOD® adhesivo de contacto natural formula original

Adhesivo de goma de neopreno que forma una unión permanente en una variedad de superficies. Este adhesivo de calidad profesional, ofrece una adherencia instantánea, eliminando el uso de abrazaderas o sujetadores temporales. Utilícelo para adherir laminados de alta presión a cubiertas pre-fabricadas, cubiertas para mesa y gabinetes. Forma una unión súper resistente y duradera cuando las piezas son ensambladas y se ejerce una presión momentánea.

Características y beneficios

- Calidad de primera
- Sólo requiere de una capa en la mayoría de las superficies

Especificaciones

- Cumple con los requisitos de rendimiento de las especificaciones Federales MMM-A-130B
- Cumple con todos los requisitos de CPSC

Adhiere a

- Laminados de alta presión
- Chapas de plástico y madera
- Paneles
- Cuero
- Telas
- Goma
- Papel
- Cartulina
- Otros materiales a madera, tablas de partículas, madera contrachapada, metal, concreto y superficies similares.



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Dígito de verificación UPC	Cajas por tarima
00271	473 mL	Ambar	00271	6.24	12	35 x 26 x 11	5	130
00272	946 mL	Ambar	00272	5.74	6	34 x 22 x 13	2	144
00273	3.785 mL	Ambar	00273	14.37	4	34 x 34 x 20	9	45



DAP® BEATS THE NAIL® adhesivo multiuso para construcción

Para construcción en general, remodelaciones, mantenimiento y reparaciones. Brinda una unión permanente de alta resistencia y resistente al intemperie en una gran variedad de materiales de construcción. Se aplica fácilmente. Se requieren menos clavos o sujetadores.

Características y beneficios

- Para uso en interiores o exteriores
- Alta resistencia, unión permanente
- Resistente al calor y al agua
- Fórmula de agarre rápido
- Adecuada para la mayoría de las aplicaciones incluso no porosas a no porosas

Aplicaciones

- Ensamblados de madera a madera
- Juntas de metal a madera
- Madera y madera tratada
- Umbrales
- Paneles preacabados
- Instalaciones de baños
- Cerramientos de ducha en fibra de vidrio

Especificaciones

- Cumple con la especificación ASTM C557
- Rango de temperatura para la aplicación: 4°C a 49°C
- Tiempo de aireado: 10 minutos

Adhiere a

- Metal
- Ladrillo
- Yeso
- Mampostería
- Concreto
- Tablaroca/tablayeso
- Baldosas de cerámica
- Madera contrachapada
- Tableros de pastilla
- Paneles de aglomerado
- Tableros de fibra
- Tableros de corcho
- Piedra*
- Mármol*

*Pruebe en un área pequeña antes de utilizar.



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Digito de verificación UPC	Cajas por tarima
34200	305 mL	Gris	34200	5.90	12	20 x 15 x 31	2	108

DAP® BEATS THE NAIL® adhesivo de látex multiuso para construcción

Adhesivo multiuso ideal para todo tipo de reparaciones domésticas, proyectos pequeños de construcción y manualidades. Es fácil de usar, tiene poco olor y el adhesivo se limpia fácilmente con agua y jabón mientras está húmedo. Brinda una unión fuerte y permanente a una gran variedad de materiales.

Características y beneficios

- Para uso en interiores o exteriores
- Unión fuerte y permanente
- Poco olor
- Se limpia fácilmente con agua antes de secarse
- Translúcido cuando seca

Aplicaciones

- Pasatiempos y proyectos de manualidades
- Proyectos de reparaciones domésticas pequeñas

Especificaciones

- Rango de temperatura para la aplicación: 4°C a 49°C
- Tiempo de aireado: 30 minutos

Adhiere a

- Madera
- Metal
- Cerámica
- Cartón
- Vidrio
- Ladrillo
- Concreto
- Mampostería
- Poliestireno expandido
- Tablero de espuma
- Tela
- Vinilo
- Yeso
- Tablaroca/tablayeso
- Aluminio



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Digito de verificación UPC	Cajas por tarima
34201	103.5 mL	Transparente	34201	3.40	12	24 x 18 x 11	9	240



DAP® STRONG STIK® adhesivo de montaje de agarre instantáneo

Adhesivo resistente a base de látex que sostiene los materiales de inmediato en su lugar y es reposicionable por hasta por 10 minutos. Proporciona una unión fuerte y permanente que es ideal para unir una gran variedad de materiales de construcción. Forma una unión que es resistente al calor y al agua. Poco olor.



Características y beneficios

- Para uso en interiores o exteriores
- El fuerte agarre inicial sostiene los materiales en su lugar de inmediato
- Unión permanente resistente al calor y al agua
- Multimaterial
- Poco olor
- Se limpia fácilmente con agua antes de secarse

Aplicaciones

- Ensamblados de madera a madera
- Juntas de metal a madera
- Madera y madera tratada
- Umbrales
- Paneles previamente acabados
- Instalaciones de baños

Especificaciones

- Cumple con la especificación ASTM C557
- Rango de temperatura para la aplicación: 10°C a 38°C
- Tiempo para reubicar: 10 minutos

Adhiere a

- Ladrillo
- Concreto
- Mampostería
- Madera
- Yeso
- Cerámica
- Baldosa
- Vidrio
- Metal
- Aluminio
- Vinilo

Nota: No une espejos. Una superficie deberá ser porosa.



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Digito de verificación UPC	Cajas por tarima
34204	305 mL	Blanco	34204	6.35	12	20 x 15 x 31	0	108



DAP® FAST 'N FINAL® masilla liviana para rellenar

Masilla liviana para rellenar que le permite aplicar el parche y base de imprimación en un solo paso fácil, lo cual ahorra tiempo y dinero. Seca rápidamente sin necesidad de lijar o aplicar base de imprimación, permitiéndole pintar en minutos. Fácil de aplicar con una pasada de la espátula. La fórmula ligera de avanzada con la nueva tecnología de microesferas brinda una superficie superlisa para lograr un excepcional ocultamiento de la reparación una vez que esté pintada. No se raja ni se encoge. Poco olor. Ideal para reparaciones de agujeros, grietas, huecos y abolladuras en paredes, techos y trabajos en madera.

Características y beneficios

- Aplique el parche y la base de imprimación en un solo paso
- Tecnología de microesferas - que brinda una superficie superlisa para pintar y ocultar la reparación
- Secado rápido - puede pintar en minutos
- No se encoge ni se agrieta
- No necesita lijar
- Aplicación fácil con una pasada
- Para uso en interiores o exteriores
- Poco olor

Aplicaciones

- Para rellenar agujeros, grietas, huecos y abolladuras en paredes, techos, trabajos en madera, concreto y ladrillo

Especificaciones

- Rango de temperatura para la aplicación: 4°C mínima
- Seca en minutos
- Bajo en COV (de acuerdo con el método de prueba 310 de CA Air Resource Board (Junta de recursos del aire de California))

Adhiere a

- Tablaroca/tablayeso
- Yeso
- Madera
- Estuco



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Digito de verificación UPC	Cajas por tarima
34035	237 mL	Blanco	34035	1.40	12	34 x 25 x 10	0	154
34037	473 mL	Blanco	34037	2.70	12	39 x 30 x 12	4	80
34039	946 mL	Blanco	34039	2.70	6	38 x 26 x 13	8	96



DAP® TOUCH 'N TONE® pintura multiuso en aerosol

Pinturas multiuso en aerosol que son ideales para uso en el hogar, los pasatiempos o las manualidades. La fórmula de secado rápido seca brindando un acabado liso y uniforme. Consistencia y color en sólo dos capas.

Características y beneficios

- Para uso en interiores o exteriores
- Fórmula de secado rápido
- No se corre, no gotea

Adhiere a

- Madera
- Metal
- Mampostería

Aplicaciones

- Muebles de exteriores/interiores
- Bicicletas
- Manualidades
- Juguetes



Código de caja	Tamaño	Color	Código del producto	Peso de la caja (kg)	Empaque de la caja	Dimensiones de la caja Largo x ancho x alto (cm)	Digito de verificación UPC	Cajas por tarima
55270	283 g	Rojo Cereza	55270	2.72	6	20 x 14 x 21	8	190
55271	283 g	Verde Oscuro	55271	2.72	6	20 x 14 x 21	5	190
55272	283 g	Amarillo Canario	55272	2.72	6	20 x 14 x 21	2	190
55273	283 g	Aluminio Metálico	55273	2.72	6	20 x 14 x 21	9	190
55274	283 g	Blanco Brillante	55274	2.72	6	20 x 14 x 21	6	190
55275	283 g	Negro Mate	55275	2.72	6	20 x 14 x 21	3	190
55276	283 g	Negro Brillante	55276	2.72	6	20 x 14 x 21	0	190
55277	283 g	Marrón	55277	2.72	6	20 x 14 x 21	7	190
55278	283 g	Azul Real	55278	2.72	6	20 x 14 x 21	4	190
55279	283 g	Gris Primer	55279	2.72	6	20 x 14 x 21	1	190
55280	283 g	Blanco Mate	55280	2.72	6	20 x 14 x 21	7	190
55281	283 g	Blanco Antiguo	55281	2.72	6	20 x 14 x 21	4	190
55283	283 g	Anaranjado	55283	2.72	6	20 x 14 x 21	8	190
55284	283 g	Dorado Metálico	55284	2.72	6	20 x 14 x 21	5	190
55285	283 g	Almendra	55285	2.72	6	20 x 14 x 21	2	190
55286	283 g	Acrílico Transparente	55286	2.72	6	20 x 14 x 21	9	190
55287	283 g	Blanco Electrodomestico	55287	2.72	6	20 x 14 x 21	6	190
55288	283 g	Gris Claro	55288	2.72	6	20 x 14 x 21	3	190
55289	283 g	Negro Semibrillante	55289	2.72	6	20 x 14 x 21	0	190
55290	283 g	Azul Oscuro	55290	2.72	6	20 x 14 x 21	6	190



**En México:
Productos DAP de México S.A. de C.V.**

Los Juárez 26, Col. San José Insurgentes
Benito Juárez
C.P. 03900 México, D.F.
ventas@dap.com

**En otros países:
DAP Products Inc.**

2400 Boston St., Suite 200
Baltimore, MD 21224 EE.UU.
800-543-3840

www.dap.com

Alex®, Alex Plus®, Beats The Nail®, la Banda Negra®, DAP®, Fast 'N Final®, Kwik Foam®, Kwik Seal®, Cuchillo de Masilla Parcial®, el Logo de Cuchillo de Masilla, Weldwood®, Strong Stik® y Touch 'N Tone® son las marcas registradas de DAP Brands Company o de DAP Products Inc.