



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Relleno profesional para madera a base de solvente PLASTIC WOOD® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El relleno profesional para madera PLASTIC WOOD® (madera plástica) de DAP® es un relleno de alto rendimiento a base de solvente para madera que endurece para brindar una reparación que es tres veces más fuerte*. Este relleno para madera resistente contiene fibras de madera verdadera para que luzca y se comporte como madera verdadera. Se puede lijar, cortar, taladrar, cepillar, tintar, barnizar, pintar o laquear. Brinda un afianzamiento fuerte de clavos y tornillos sin fraccionarse. El relleno profesional para madera PLASTIC WOOD® de DAP® seca rápido y fuerte, y es resistente a encogerse, presentar grietas y desmoronamiento. La fórmula espesa, clasificada para espátula se puede moldear y esculpir haciéndola ideal para esquinas y superficies verticales. Para uso en muebles, puertas, paneles, molduras contrachapado y otras superficies de madera. Disponible en varios tonos de madera populares, este relleno de alto rendimiento para madera también se puede tintar para igualar cualquier tono de madera. Uso en interiores/exteriores.

*Que un producto de la competencia.



EMPAQUE	COLOR	UPC
1.87 oz (53 g):	Natural (CAJA)	7079821500
1.87 oz (53 g):	Natural (TARJETA)	7079821510
4 oz (113 g):	Roble claro	7079821400
4 oz (113 g):	Pino	7079821404
4 oz (113 g):	Roble dorado	7079821408
4 oz (113 g):	Blanco	7079821412
4 oz (113 g):	Nogal	7079821434
4 oz (113 g):	Natural	7079821506
16 oz (454 g):	Natural	7079821506

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Fórmula resistente a base de solvente
- 3 veces más fuerte*
- Contiene fibras verdaderas de madera para simular las características originales de la madera
- Parece y se desempeña como madera verdadera
- Se puede lijar, cepillar, cortar, perforar, atornillar y cepillar
- Brinda manejo fácil — se esparce de forma suave y uniforme.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- La fórmula espesa, clasificada para espátula se puede moldear y esculpir – ideal para esquinas y superficies verticales
- Seca rápido
- Resistente a encogerse, presentar grietas y desmoronamiento
- Permite la fijación firme de clavos y tornillos
- Se puede tinter y pintar
- Uso en interiores/exteriores

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros de clavos, ranuras, grietas, rayones e imperfecciones en:

- Muebles
- Trabajos de madera
- Gabinetes
- Revestimiento con paneles
- Molduras
- Ventanas/puertas
- Contrachapado
- Postes de terrazas
- Superficies pintadas

APLICACIÓN

1. La superficie a rellenar deberá estar limpia, seca y sin esmaltar para mejor adhesión. La madera, el relleno para madera y la temperatura del aire debe estar en 40° F (4° C) o más.
2. Iguale el color del relleno con el de la madera acabada. Pruebe el relleno para madera, el tinte y la combinación del acabado en un área pequeña primero para garantizar el color deseado del tinte.
3. Si va a tinter la madera, tinte antes de colocar el relleno para madera. Seguidamente use el tinte para desarrollar el acabado final deseado. Para la aplicación cumpla con las instrucciones del fabricante.
4. Para productos envasados, revuelva con una espátula antes de la aplicación.
5. Si el relleno de madera se ha endurecido mucho o se ha secado, dilúyalo con acetona.
6. Presione firmemente el relleno para madera firmemente en su lugar con una espátula o implemento. Evite el contacto excesivo con las áreas circundantes. Rellene ligeramente más alto que la superficie para permitir el asentamiento y el lijado.
7. Deje secar completamente antes de lijarlo o darle acabado. Los rellenos superficiales de poco volumen secan en solo 15 minutos y los rellenos de mayor volumen de ¼” (6.4 mm) de profundidad en 2-24 horas o más. Lije con papel de lija de grano mediano (grano 100).
8. Para reparaciones grandes o más profundas de 5 mm, aplique dos o más capas delgadas permitiendo que el compuesto para rellenar seque entre una y otra aplicación. Sobrellene para permitir el asentamiento y el lijado.
9. Puede pintarse o tintarse inmediatamente después de lijado. Para la aplicación cumpla con las instrucciones del fabricante del tinte/pintura.
10. Vuelva a sellar el contenedor herméticamente con la tapa y almacene en posición invertida.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Masilla firme
Vehículo	Nitrocelulosa
Punto de ignición:	>82° F (28° C)
Material de relleno:	Colores - Fibras de celulosa y rellenos inorgánicos Blanco – Rellenos inertes



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Volátil	Acetona, isopropanol, acetato de etilo y acetato de n-butilo
Sólidos	Colores: 63% ± 0.5% Blanco: 62.9 ± 5%
Olor	Acetona/alcohol (o solvente fuerte)
Vida útil	12 meses
Temperatura de aplicación	40° F (4° C) mínimo
Tiempo de secado:	Menos de 1 hora en rellenos superficiales de hasta 1/8" (3.2 mm)
Se puede pintar	Sí

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie los implementos con alcoholes minerales inmediatamente después del uso. No utilice alcoholes minerales para limpiar la piel. Cerciórese de que la tapa del envase esté cerrada y sellada firmemente. Almacene en posición invertida en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.