

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Parche multiuso para estuco de DAP® (mezcla lista para usar)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El parche multiuso para estuco de DAP[®] se puede usar para reparar agujeros grandes y grietas en superficies de estuco de interior o exterior. Su fórmula lisa lista para usar se mezcla de forma natural con el estuco existente para un acabado profesional.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (946 ml)	Blanco	7079810504
1 galón (3.8 l)	Blanco	7079860590

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Para reparar agujeros pequeños y grietas en superficies de estuco
- Duradero y permanente
- Acabado texturizado
- Listo para utilizar
- Fácil de trabajar y pintar
- Uso en interior/exterior

USOS SUGERIDOS

Para parchar agujeros pequeños y grietas en superficies de estuco

PARA MEJORES RESULTADOS

- Para reparar roturas, grietas y agujeros grandes en superficies de estuco, use el parche para estuco de DAP de mezcla seca.
- NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.

APLICACIÓN

1. La superficie debe estar limpia, seca y libre de pintura, yeso, cera, polvo y suciedad.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- Aplique el parche para estuco con una espátula o palustre limpio. Para rellenos de más de 1/4" (6.4 mm) de profundidad, aplique 2 o más capas permitiendo que cada capa seque antes de aplicar la siguiente.
- 3. Use una llana de caucho para mezclar el parche con la superficie existente de estuco.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Punto de ignición:	>212° F (>100° C)	
Tiempo de secado:**	2 a 4 horas	
Curado final:**	3 días	
Olor:	Leve	
Consistencia:	Pasta gruesa y espesa	
Vehículo:	Emulsión de látex	
Volátil:	Agua	
Material de relleno:	Carbonato cálcico, arena	
Sólidos:	84 ± 1.0% por peso	
Peso por galón:	15.6 lb (7 kg)/gal.	
Vida útil en el contenedor:	12 meses	
Cubrimiento:	1 cuarto de galón/946 ml 12–18 pies² (1.1–1.7 m²)	
	1 gal 48–72 pies² (4.5– 6.7 m²) NOTA: Estas cifras son aproximadas y pueden variar según las condiciones del lugar de trabajo	

^{**} Dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad de la reparación.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de material no curado con una esponja húmeda antes de que seque. El exceso de material curado seco se debe cortar, raspar, desportillar o pulverizar mecánicamente. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en <u>dap.com</u> o llamando al **888-DAP-TIPS**.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTÍA LIMITADA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO: DAP Global Inc. garantiza al comprador original, durante un año a partir de la fecha de compra, que su producto funcionará según las especificaciones escritas publicadas por DAP, si se utiliza según las instrucciones. Si el producto no funciona correctamente, llame al 888-DAP-TIPS y devuelva el producto y el envase junto con el recibo de compra para obtener un producto de reemplazo o un reembolso del precio de venta, a discreción exclusiva de DAP. Cualquier garantía implícita, incluida la garantía implícita de comercialización e idoneidad para un fin determinado, se limita expresamente a la duración de esta garantía escrita limitada. Se excluyen expresamente los daños incidentales y consecuentes, y la responsabilidad máxima de DAP se limita al monto del precio de compra original del producto.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert".

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.