



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Pasta multiuso para rellenar Phenopatch® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La pasta multiuso para rellenar Phenopatch® de DAP® es un material para parchar ya mezclado fácil de usar que se usa para rellenar agujeros y grietas y tratar superficies antes de pintar. El producto tiene una consistencia suave para trabajarlo, seca rápidamente, no se contrae y se lija fácilmente. Se recomienda para uso interior únicamente.



EMPAQUE	COLOR	UPC
½ pinta (237 ml)	Blanco	7079810222
Cuarto de galón (946 ml)	Blanco	7079810224
Galón (3.8 l)	Blanco	7079876859

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Listo para utilizar
- Para interiores únicamente

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar y ocultar grietas pequeñas, agujeros de clavos e imperfecciones en el panel de yeso.

APLICACIÓN

1. La superficie debe estar limpia, seca y sin polvo ni partículas.
2. Use papel de lija para opacar la superficie brillante antes de reparar.
3. Revuelva muy bien antes de utilizar.
4. Aplique con una espátula limpia para masilla.
5. Para un acabado más liso, moje la espátula en agua y alise ligeramente al compuesto para parchar.
6. Para reparaciones más profundas de 1/8" (3.2 mm), aplique dos o más capas permitiendo que el compuesto seque entre una y otra aplicación.
7. Se puede lijar la pasta para rellenar o pintarla en el lapso de 1 a 5 horas después de la aplicación, dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno. Se recomienda el lijado en húmedo para evitar la generación de polvo.
8. Limpie los implementos con agua inmediatamente.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta
Vehículo	Polímero de látex
Volátil	Agua
Material de relleno	Rellenos inertes
Olor	Leve
Peso/galón	14.8 lb (6.7 kg)/gal
Sólidos	71% por peso
Temperatura de aplicación	50° F a 100° F (10° C a 38° C)
Temperatura de servicio	0°F a 150°F (-18°C a 66°C)
Vida útil	12 meses
Congelamiento	Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0° F (-18° C)
Tiempo de secado	Aproximadamente de 2 a 5 horas dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave los implementos de inmediato con agua después del uso antes de que el producto haya endurecido. El material seco se debe raspar, desportillar o pulverizar mecánicamente. Cierre herméticamente el contenedor y almacene el polvo restante en un lugar fresco y seco.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y a la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Para una Hoja de datos de seguridad comuníquese al 1-888-327-8477 o visite dap.com.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro del lapso de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS y tenga a disposición el recibo de ventas y el contenedor para un reemplazo del producto o el reembolso del precio pagado. DAP Products, Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.