



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Compuesto flexible para rellenar Alex Flex® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Compuesto flexible para rellenar ALEX FLEX® de DAP® es un compuesto de primera calidad para eliminar las grietas recurrentes en los paneles de yeso. Su fórmula blanca, suave, lista para usar se dispersa fácilmente para lograr reparaciones profesionales rápidas. El Compuesto para rellenar ALEX FLEX se lija fácilmente y se puede pintar. No refleja ni hace brillar la pintura de poco brillo/mate. Se puede usar para aplicaciones en interiores o exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
16 oz. (473 ml)	Blanco	7079818742
32 oz. (946 ml)	Blanco	7079818743

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Flexible** – Elimina grietas recurrentes
- **Lijable**
- **Se puede pintar**
- **Es resistente a la deformación o la contracción**
- **Para uso en interiores/exteriores**

USOS SUGERIDOS

Ideal para llenar agujeros, grietas, mellas y defectos en: paneles de yeso, enlucido, madera

PARA MEJORES RESULTADOS

- No aplique cuando la temperatura sea inferior a 50° F (10° C).
- No aplique en exteriores cuando haya predicción de lluvia dentro del lapso de 24 horas.
- No utilice en pisos ni como calafateo, sellador o compuesto para llenar juntas sobre grietas y juntas donde pueda ocurrir expansión o contracción.
- **NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.**
- Para aplicaciones en exteriores, siempre aplique una capa final con una pintura de buena calidad.
- Si desea un acabado texturizado, añada arena limpia al compuesto antes de la aplicación.
- No utilice para restauración total de uniones de albañilería en ladrillo.
- Para áreas mayores a ser reparadas en concreto al natural, utilice una mezcla seca a base de cemento Portland fortificada con látex.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

1. La superficie debe estar libre de grasa, aceite y otros materiales ajenos.
2. Revuelva a fondo antes de utilizar.
3. Aplique con una espátula limpia para masilla.
4. Para un acabado más liso, moje la espátula en agua y alise ligeramente el compuesto.
5. Una aplicación por lo general es suficiente para reparaciones menores. Para reparaciones más profundas de 1/8" (3.2 mm), aplique dos o más capas permitiendo que el compuesto seque entre una y otra aplicación.
6. Puede lijarlo o pintarlo en el lapso de 1 a 5 horas dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno. Se recomienda el lijado en húmedo para evitar la generación de polvo.
7. Limpie las herramientas inmediatamente con agua.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta espesa
Vehículo	Polímero de látex
Volátil	Agua
Material de relleno	Relleno inerte
Olor	Leve
Peso/galón	13.5 libras (6.1 kg)
Sólidos:	74%
Temperatura de aplicación	Mínimo 50°F (10°C)
Temperatura de servicio	0° F a 150° F (-18° C a 66° C)
Vida útil	12 meses
Congelamiento	Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0° C (-18° C)
Tiempo de secado	De 1 a 5 horas dependiendo de la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del relleno.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.
- El material curado se deberá cortar o raspar.
- Cerciórese de que la tapa del envase esté cerrado y sellado firmemente.
- Almacene en un sitio fresco y seco.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en “Ask the Expert” (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.