



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Textura en aerosol de DAP® para paredes: Texturizado a base de agua

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Knockdown a base de agua de DAP® es un aerosol fácil de usar que proporciona una excelente igualación de texturas. Su fórmula blanca resistente al pandeo tiene una fuerte adherencia a la pared, se puede pintar y no requiere de imprimación. El gatillo de agarre ofrece un control manual total para un rociado ergonómico. Tiempo de secado rápido de 30 minutos dependiendo de la temperatura, humedad y cantidad aplicada. Uso en interior/exterior.

| EMPAQUE | COLOR | UPC |
|-----------------------|--------|------------|
| Lata de 20 oz (567 g) | Blanco | 7079850020 |

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Ajustable para una excelente igualación de texturas
- Gatillo de agarre de control
- Tiempo de preparación de la pintura de 30 minutos dependiendo de la temperatura, humedad y cantidad aplicada
- Fuerte adherencia - fórmula resistente al pandeo
- Textura e imprimación en un solo paso
- Poco olor
- Limpieza fácil con agua

USOS SUGERIDOS

UTILICE PARA LA REPARACIÓN DE SUPERFICIES TEXTURIZADAS:

- Paneles de yeso
- Estuco
- Yeso



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PARA MEJORES RESULTADOS

- **IMPORTANTE:** Agite bien antes y con frecuencia durante el rociado
- Cubra las áreas circundantes para proteger del rociado
- Aplique a temperaturas superiores a 40°F (4°C)
- Dispense una ráfaga rápida sobre un material de desecho para activar la presión
- Practique aplicando sobre un material de desecho antes de aplicar
- Rocíe haciendo ráfagas intermitentes
- Moje la espátula en agua antes de cada pasada del texturizado
- Almacene alejado del calor directo a temperaturas comprendidas entre 40°F a 90°F (4°C a 32°C)
- Si bien esta fórmula no requiere imprimación antes de aplicar la pintura, es posible que aún sea necesaria una imprimación según los requisitos de su proyecto o aplicación.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, en buenas condiciones estructurales y libres de toda materia extraña. Realice las reparaciones necesarias en la superficie y asegúrese de que esté lisa y seca antes de aplicar la textura en aerosol.

Aplicación del producto

1. **AGITE** enérgicamente el envase de lata boca abajo durante más de un minuto después de oír que la canica mezcladora se mueve libremente en el envase de lata.
2. **QUITE** la pestaña de seguridad superior tirando de la pestaña desde el frente hacia la parte superior de la boquilla. Esta pestaña de seguridad no es reutilizable y debe romperse. **IMPORTANTE:** Dispense una ráfaga rápida de material sobre materiales de desecho para activar antes de aplicar a la superficie.
3. **AJUSTE** la textura: para una textura media a espesa, rocíe sin el inserto de pajilla. Para una textura más espesa, superponga los rociados de textura. Ajuste la distancia a la pared según sea necesario. Para obtener una textura más fina, inserte firmemente la pajilla en la punta de la boquilla. **IMPORTANTE:** Practique sobre un material para desechar antes de aplicar a la pared.
4. **ROCÍE** manteniendo el envase de lata de 12 a 18 pulgadas de distancia de la superficie, con ráfagas intermitentes. Para un difuminado óptimo, utilice diferentes movimientos de pasadas, como arriba y abajo, o de izquierda a derecha. Aplique la textura en pasadas superpuestas para evitar vacíos o zonas irregulares. Si no queda satisfecho, raspe y vuelva a aplicar. **IMPORTANTE:** Asegúrese de que el área esté bien ventilada y que se use el equipo de seguridad adecuado.
5. **TEXTURIZADO** Dejar secar la textura en spray durante 30 segundos (para textura fina) a 1 minuto (para textura media) y de 1 a 2 minutos (para textura gruesa). Mantenga la espátula paralela a la pared y aplane ligeramente los golpes hasta conseguir la textura deseada. **IMPORTANTE:** asegúrese de sumergir la espátula en agua entre cada pasada.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- PARA PINTAR:** Permita que la textura seque por 30 minutos antes de pintarla. El tiempo de secado puede ser mayor en condiciones frías/húmedas o con aplicaciones más gruesas. Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para obtener los mejores resultados. Para aplicaciones exteriores, utilice una pintura clasificada para exteriores.
- LIMPIE** la pajilla, la boquilla, las herramientas y el área con una toalla y agua tibia. Invierta el envase de lata apuntando la parte superior hacia abajo. Rocíe una ráfaga rápida sobre una superficie desechable hasta que la textura se limpie de la punta. Quite de la boquilla cualquier formación de textura.
- ALMACENE** a temperatura ambiente, evite el frío o el calor extremos.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

| Propiedades físicas típicas cuando el material no está curado | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apariencia/Consistencia | Material texturizado blanco |
| Base de polímero | Látex acrílico |
| Porcentaje de sólidos por peso | 55.3% |
| Densidad (lb por galón) | 11.5 |
| Olor | Poco olor |
| Limpieza | Agua |
| Vida útil en el contenedor | 12 meses |
| Cubrimiento | Fino: hasta 100 pies ² (9.3 m ²). Medio: hasta 70 pies ² (6.5 m ²) Grueso hasta 55 pies ² (5.1 m ²) |
| Propiedades de la aplicación típica | |
| Rango de temperatura para la aplicación | Mejor entre 65°F-80°F (18.3°C-26.6°C) |

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

El material no curado se puede limpiar con agua jabonosa. El exceso de material curado se puede raspar o lijar.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTÍA LIMITADA

Garantía limitada: Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Global Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregúntele al experto)

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.