



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Textura en aerosol para techos de DAP®: tipo palomitas de maíz a base de agua

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La textura en aerosol para techos de DAP® tipo palomitas de maíz a base de agua es un aerosol fácil de usar que proporciona una excelente igualación de texturas. Su fórmula blanca resistente al pandeo tiene una fuerte adherencia al techo, y no necesita pintarse ni imprimación. Tiempo de secado rápido de 30 minutos dependiendo de la temperatura, humedad y cantidad aplicada. Uso en interior/exterior.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Lata de 16 oz (567 g)	Blanco	7079850035

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Ideal para aplicaciones en techos
- Excelente igualación con superficies texturizadas
- Tiempo de preparación de la pintura de 30 minutos dependiendo de la temperatura, humedad y cantidad aplicada
- Fórmula resistente al pandeo
- No requiere imprimación
- Poco olor
- Limpieza fácil con agua
- Uso en interior/exterior

USOS SUGERIDOS

UTILICE PARA LA REPARACIÓN DE SUPERFICIES TEXTURIZADAS:

- Paneles de yeso
- Estuco
- Yeso



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN



El producto puede generar suciedad. **Proteja el área de trabajo con telas protectoras.** La superficie debe estar limpia, seca, estructuralmente sólida y libre de todo material extraño. Realice las reparaciones necesarias en la superficie y asegúrese de que esté lisa y seca antes de aplicar la textura en aerosol. **IMPORTANTE:** Asegúrese de que el área esté bien ventilada y que se use el equipo de seguridad adecuado.



AGITE energicamente el envase de lata boca abajo durante más de un minuto después de oír que la canica mezcladora se mueve libremente en el envase de lata. Agite frecuentemente boca abajo entre cada aplicación. El producto no funcionará según lo previsto si se omite este paso.



DISPENSE una descarga rápida de material sobre materiales de desecho para activar antes de aplicar a la superficie.



RETIRE la sobretapa. **INSERTE** el accesorio de pajilla en la punta del activador.



ROCÍE colocando el dedo en la hendidura designada en la base del activador, sosteniendo la lata aproximadamente a 30.48 cm (12 pulg.) del techo. **NO ROCÍE** directamente sobre usted. Rocíe haciendo descargas intermitentes. Para un acabado óptimo, realice diferentes movimientos de rociado o un patrón circular. Aplique la textura en pasadas superpuestas para evitar vacíos o zonas irregulares. Si no queda satisfecho, raspe y vuelva a aplicar. **IMPORTANTE:** Continúe agitando frecuentemente durante su uso y asegúrese de que el área esté bien ventilada y de utilizar el equipo de seguridad adecuado.



PARA PINTAR: Permita que la textura seque por 30 minutos antes de pintarla. El tiempo de secado puede ser mayor en condiciones frías/húmedas o con aplicaciones más gruesas. Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para obtener los mejores resultados. Para aplicaciones exteriores/expuestas a la humedad, primero aplique una imprimación impermeable antes de la exposición a la humedad.



LIMPIE la pajilla, la boquilla, las herramientas y el área con una toalla y agua tibia. Invierta el envase de lata apuntando la parte superior hacia abajo. Rocíe una descarga rápida sobre una superficie desechable hasta que la textura se limpie de la punta. Quite de la boquilla cualquier formación de textura. Almacene a temperatura ambiente, evite el frío o el calor extremos.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PARA MEJORES RESULTADOS

- **IMPORTANTE: Agite vigorosamente** antes de intentar rociar y con frecuencia durante la aplicación. **NOTA:** Si se intenta rociar el producto sin agitar y activar correctamente el envase, la eficacia del rociado puede verse reducida. Es posible que esta condición no sea corregible.
- Cubra las áreas circundantes para proteger del rociado
- Dispense una descarga rápida sobre un material de desecho para activar.
- Aplique a temperaturas entre 15.5° C a 29.4° C (60° F a 85° F)
- Practique aplicando sobre un material de desecho antes de aplicar
- Rocíe haciendo descargas intermitentes
- Almacene alejado del calor directo a temperaturas comprendidas entre 4° C a 32° C (40° F a 90° F)
- Si bien esta fórmula no requiere imprimación antes de aplicar la pintura, es posible que aún sea necesaria una imprimación según los requisitos de su proyecto o aplicación.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Apariencia/Consistencia	Material texturizado blanco
Base de polímero	Látex acrílico
Porcentaje de sólidos por peso	47.7%
Densidad (lb por galón estadounidense)	10.74
Olor	Poco olor
Limpieza	Agua
Vida útil en el contenedor	12 meses
Cubrimiento calculado	Hasta 0.8 m ² (9 pies ²) dependiendo del espesor de la aplicación
Propiedades de la aplicación típica	
Rango de temperatura para la aplicación	15.5° C a 29.4° C (60° F - 85° F)

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave el exceso de aerosol húmedo con agua jabonosa tibia. El exceso de aerosol curado se debe cortar o raspar. Lávese la piel con agua tibia y jabón. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) del producto para ver la información de salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad (SDS) visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTÍA LIMITADA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO: Los términos de la garantía están disponibles en dap.com/warranty. Llame al (888)-DAP-TIPS para obtener una copia escrita gratis.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert"

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.