



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Masilla para rellenar de alta resistencia FAST DRY de DAP® con tecnología DRYDEX®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La masilla para rellenar de alta resistencia FAST DRY de DAP® con tecnología DRYDEX® es una masilla de grado profesional diseñada para durabilidad, rapidez y fácil de utilizar. Cuenta con un exclusivo indicador de tiempo de secado, con tecnología DRYDEX®, que muestra claramente cuándo la superficie está seca y lista para lijar o pintar, lo que ayuda a eliminar las suposiciones y reducir los errores.

Esta fórmula lista para usar se aplica fácilmente y resiste el hundimiento, encogimiento o agrietamiento. Muchas reparaciones se pueden pintar en tan solo 15 minutos, lo que la hace ideal para proyectos de ritmo rápido. Generalmente requiere una sola capa, se solidifica cuando seca, se lija fácilmente y ofrece un acabado profesional en todo momento.



EMPAQUE	COLOR	UPC
16 fl. oz. (473 mL)	Rosado a blanco	7079818450
32 fl. oz. (846 mL)	Rosado a blanco	7079818451

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Ideal para reparaciones extensas de paneles de yeso
- Del vendedor n.º 1 de masilla para rellenar en Estados Unidos*
- Indicador de tiempo de secado – Rosado al aplicarlo y blanco al secar
- Acabado rápido - Puede pintarse en 15 minutos en reparaciones de 1 pulg. x 1/8 pulg. (25 mm x 3 mm) de profundidad o menores, dependiendo de la temperatura y la humedad
- Aplicación de 1 capa para reparaciones de 1 pulg. (25 mm) de ancho por 1/8 pulg. (3 mm) de profundidad - No se hunde ni se encoge
- No requiere de imprimación – No hace brillar la pintura
- Reduce los errores
- Fórmula a base de látex, fácil de usar
- Fácil de limpiar con agua y de poco olor
- Uso en interiores/exteriores

*De masilla para rellenar basada en las ventas en dólares del mercado de mejoras para el hogar de EE. UU. en la categoría de masilla para rellenar



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas, abolladuras, defectos y reparaciones extensas en paneles de yeso y enlucidos.

PARA MEJORES RESULTADOS

Si la masilla para rellenar se ve seca cuando la abre, revuelva completa y uniformemente hasta lograr una consistencia suave y cremosa. No aplique cuando la temperatura sea inferior a 40° F (4° C). No aplique en exteriores cuando haya predicción de lluvia dentro del lapso de 24 horas.

NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.

Para aplicación en exteriores, aplique siempre una capa de pintura de alta calidad para exteriores antes de que entre en contacto con la humedad.

APLICACIÓN

APLICACIÓN:

1. La superficie debe estar limpia, seca, en buenas condiciones estructurales y libres de toda materia extraña. Elimine el brillo de la superficie si fuese necesario para una mejor adhesión a la superficie del panel de yeso.
2. Si la masilla para rellenar se ve seca cuando la abre, revuelva completa y uniformemente hasta lograr una consistencia suave y cremosa.
3. Aplique con una espátula para masilla limpia.
4. Para un acabado más liso, moje la espátula para masilla en agua y alise ligeramente la masilla para rellenar.
5. Por lo general, una aplicación es suficiente para reparaciones de 1 pulg. (25 mm) de ancho por 1/8 pulg. (3 mm) de profundidad.
6. Puede pintarse en tan poco tiempo como 15 minutos con pintura de látex en reparaciones de 1 pulg. x 1/8 pulg. (25 mm x 3 mm) de profundidad o más pequeñas, dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno. Si se lija, es posible que necesite más tiempo para secar, aproximadamente 60 minutos para reparaciones de 1 pulg. x 1/8 pulg. Z d(25 mm x 3 mm) de profundidad o más pequeñas. Si se requiere lijar, use papel de lija de grano medio y termine con papel de lija de grano fino para un acabado suave. Se recomienda el lijado en húmedo para evitar la generación de polvo.
7. La masilla para rellenar cambiará de color a blanco cuando la superficie pueda aceptar una



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

segunda aplicación o esté lista para lijarse o pintarse en aproximadamente de 15 minutos a 1 hora (dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno).

8. Puede pintarse con pinturas de látex o a base de aceite. Cerciórese de que la masilla para rellenar de alta resistencia FAST DRY de DAP® esté completamente seca antes de aplicar una pintura a base de aceite.
9. Limpie las herramientas con agua inmediatamente. El material curado se deberá cortar o raspar.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta espesa, el contenido puede parecer seco cuando se abre el envase.
Vehículo	Polímero de látex
Volátil	Agua
Relleno	Relleno inerte
Olor	Leve
Peso/galón	5.01-5.11 lb/gal
Sólidos	63%
Temperatura de aplicación	Entre 40° F -100° F (4.4° C - 38° C)
Temperatura de servicio:	0° F to 150° F (-18° C a 66° C)
Vida útil en el contenedor	12 meses
Punto de ignición	212° F (100° C)
Congelamiento	Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0° F (-18° C)
Tiempo de secado	Tiempo para pintarse 15 minutos (1 pulg. x 1/8 pulg. [25 mm x 3 mm] de profundidad, dependiendo de la temperatura, la humedad)

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie las herramientas con agua inmediatamente. El material seco se deberá cortar o raspar. Cerciórese



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

de que el envase esté cerrado y sellado firmemente. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) del producto para ver la información de salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Los términos de la garantía están disponibles en dap.com/warranty. Llame al (888)-DAP-TIPS para obtener una copia escrita gratis.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en “Ask the Expert”

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.