



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Pasta de rellenar de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Pasta de rellenar de DAP® es un material compuesto para parchar premezclado, fácil de utilizar, concebido para rellenar agujeros y grietas, y preparar las superficies antes de pintarlas. El producto tiene una consistencia suave para trabajarlo y se lija fácilmente. Se recomienda para uso interior únicamente.



| EMPAQUE | COLOR | UPC |
|--------------------------|--------|------------|
| ½ pinta (237 ml) | Blanco | 7079810200 |
| Cuarto de galón (946 ml) | Blanco | 7079810204 |

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Listo para utilizar
- Lijable
- Para uso en interiores únicamente.

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar y ocultar agujeros pequeños, grietas, abolladuras y defectos en:

- Yeso
- Tablero de fibra prensada para paredes
- Madera

PARA MEJORES RESULTADOS

- No utilice como capa de acabado.
- Cierre herméticamente el envase después de cada uso.
- Almacene en un sitio fresco y seco, alejado del calor o del frío extremos.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

1. La superficie deber estar limpia, seca y sin materiales extraños. Use papel de lija para opacar la superficie brillante antes de reparar.
2. Revuelva muy bien antes de utilizar. Aplique con una espátula limpia para masilla.
3. Para un acabado más liso, moje la espátula en agua y alise ligeramente la Pasta para rellenar.
4. Para reparaciones más profundas de ¼" (6.4 mm), aplique dos o más capas permitiendo que el compuesto seque entre una y otra aplicación.
5. La Pasta de rellenar se puede lijar o pintar en el lapso de 3 a 6 horas dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno. Se recomienda el lijado en húmedo para evitar la generación de polvo.
6. Limpie los implementos con agua inmediatamente. El material curado deberá cortarse, raspase o lijarse.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

| | |
|---------------------------|---|
| Consistencia | Pasta |
| Vehículo | Copolímero de vinilo/acetato/ethilene (vinyl, acetate/ethilene, VAE) |
| Volátil | Agua |
| Material de relleno | Relleno inerte |
| Olor | Ligero a acetato |
| Peso/galón | 14.8 +/- .2 libras |
| Sólidos | 70.8 +/-1% por peso |
| Temperatura de aplicación | 50° F (10° C) o más |
| Temperatura de servicio | 0° F a 150° F (-18° C a 66° C) |
| Vida útil | 12 meses |
| Congelamiento | Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0° F (-18° C) |
| Tiempo de secado | De 3 a 6 horas dependiendo de la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del relleno. |
| Pintura | Sí, se puede pintar con pintura a base de aceite o de látex |



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave los implementos de inmediato con agua. El material seco se debe lijar o raspar. Cierre herméticamente. Almacene en un lugar fresco y seco.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.