



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Compuesto ligero para rellenar FAST 'N FINAL[®] de DAP[®]

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Compuesto ligero para rellenar FAST 'N FINAL[®] de DAP[®]** le permite parchar e imprimir en un solo paso fácil, ahorrándole tiempo y dinero. Seca rápido sin necesidad de lijar ni imprimir y le permite pintar en minutos. Es fácil de aplicar con una sola pasada de la espátula. No se encoge ni se raja. Ideal para rellenar agujeros, grietas y mellas en paneles de yeso, enlucido, madera y estuco. El **Compuesto ligero para rellenar FAST 'N FINAL[®] de DAP[®]** tiene poco olor y es para uso en interiores y exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
2.8 oz (79 g)	Blanco	7079812317
½ pinta (237 ml)	Blanco	7079812140
Pinta (473 ml)	Blanco	7079812141
Cuarto de galón (946 ml)	Blanco	7079812142
Galón (3.8 l)	Blanco	7079812143

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Parcha y prepara imprimado en un solo paso**
- **Secado rápido – listo para pintar en 30 minutos**
- **No se necesita lijar**
- **No se hundirá ni contraerá**
- **Uso en interiores/exteriores**

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas, mellas y defectos en: paneles de yeso, enlucido, madera, estuco, ladrillo.

PARA MEJORES RESULTADOS

- No aplique cuando la temperatura sea inferior a 40° F (4° C).
- No aplique en exteriores cuando haya predicción de lluvia dentro del lapso de 24 horas.
- No utilice en pisos ni como calafateo, sellador o compuesto para rellenar juntas sobre grietas y juntas donde pueda ocurrir expansión o contracción.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- **NO UTILICE COMO CAPA FINA DE ACABADO.**
- Para aplicación en exteriores, primero aplique pintura base clasificada para exteriores, luego el compuesto para rellenar y el acabado con una capa de pintura de calidad clasificada para exteriores.
- No utilice para restauración de uniones de albañilería en ladrillo.

APLICACIÓN

1. La superficie debe estar libre de grasa, aceite y otros materiales ajenos.
2. Revuelva a fondo antes de utilizar.
(Cuando use el tubo de 2.8 onzas, retire la parte superior, agarre la parte inferior del tubo y retuerza para sacar una cantidad muy pequeña (aproximadamente 1/16" [1.6 mm] de relleno. Aplique directamente a la superficie o use una espátula integrada para rellenar, raspe el compuesto para rellenar desde la parte superior del tubo y aplique a la pared).
3. Presione el compuesto para rellenar en el agujero o grieta utilizando una espátula limpia.
4. Pase la hoja firmemente por la superficie para retirar el exceso de material en una sola pasada.
5. Para un acabado más liso, moje la espátula en agua y alise ligeramente el compuesto para rellenar.
6. Una aplicación por lo general es suficiente para reparaciones menores.
Para reparaciones más profundas de 1/8" (6.4 mm), aplique dos o más capas permitiendo que el compuesto seque entre una y otra aplicación.
7. Se puede pintar con pintura de látex a los pocos minutos de su aplicación. Para la aplicación cumpla con las instrucciones del fabricante.
8. Si desea lijar, o si se utilizará una pintura a base de aceite, deje que el compuesto para rellenar seque completamente (aproximadamente 24 horas).

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta espesa
Vehículo	Polímero de látex
Volátil	Agua
Material de relleno	Relleno inerte
Olor	Leve
Pintura	Se puede pintar con pintura a base de aceite o de látex
Sólidos	75% de sólidos
Temperatura de aplicación	40° F (4° C) o más
Temperatura de servicio	-20° F a 150° F (-28° C a 66° C)
Vida útil	12 meses



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Congelamiento	Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0° F (-18° C)
Tiempo de secado	30 minutos dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave los implementos con agua inmediatamente después de usarlos. El material seco se deberá retirar raspando o lijando. Compruebe que la tapa del contenedor esté cerrada y firmemente herméticamente y almacene en un lugar fresco y seco alejado del calor o del frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products, Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.