



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Threadlocker Tank Bond™ de DAP®

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Threadlocker (fijador en gel) removible Tank Bond™ de DAP® crea una unión fuerte y removible. Nuestra fórmula en gel que no gotea permite a los usuarios colocar el fijador de roscas donde se necesita con más precisión y menos complicación.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Tubo de 0.2 onzas fluidas (6 ml)	Azul	7079800165

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- No gotea
- No se corre
- Ideal para soluciones verticales
- Fijación de roscas

### CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

- Absorbe impactos y vibraciones
- Resistencia media
- Removible con herramientas manuales

### USOS SUGERIDOS

Se puede usar para asegurar sujetadores ajustadamente en su lugar, reemplazar arandelas de fijación e insertos plásticos.

Ideal para unir:

- Todo tipo de metales

No se recomienda para uso en ambientes de oxígeno puro o ricos en oxígeno. No se recomienda para uso con plásticos, especialmente los termoplásticos.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## APLICACIÓN

### Preparación:

1. Use guantes para evitar el contacto con la piel.
2. Cerciórese de que las partes estén limpias, secas y libres de aceite, grasa y materiales ajenos.
3. Retire la tapa y corte la punta como lo desee.

### Aplicación:

1. Aplique el gel a la superficie en las roscas rellenando las roscas en su totalidad. La temperatura debe estar entre 40°F (4°C) y 120°F (49°C) para aplicar el gel.
2. Instale el sujetador recubierto ajustadamente en su lugar. El producto se fijará rápidamente en 10 minutos.
3. Deje que transcurran 24 horas para el curado.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Base del adhesivo:	Acrilato modificado
Consistencia:	Gel
Color:	Azul
No volátiles:	88%
Punto de ignición:	>200°F (93°C)
Peso/galón:	9.18 lbs/galón
Rango de temperatura de la aplicación:	40°F a 120°F (4°C a 49°C)
Rango de temperatura de servicio:	-65°F a 300°F (-54°C a 149°C)
Cura completamente en:	24 horas
Vida útil:	24 meses a 72°F (22°C)

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Almacene el producto en un sitio fresco y seco. Limpie el exceso de adhesivo con una toalla de papel.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad llamando al 888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio en Internet en [dap.com](http://dap.com).



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## GARANTÍA

**GARANTÍA LIMITADA:** Si el producto no se desempeña como se espera cuando se usa según las instrucciones, dentro de un año de la compra, DAP proporcionará el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta: llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

## IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

**Fabricante:** DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al **888-DAP-TIPS** o visite [dap.com](http://dap.com) y haga clic en “Ask the Expert” (Pregunte al experto)

**Información sobre pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Número de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com)**