



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo DAP® RapidFuse® de curado rápido para todo uso con kit de pintura base plástica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo DAP® RapidFuse® de curado rápido para todo uso con pintura base plástica, lo último con tecnología de avanzada. ¡Fácil de usar! Endurece en 30 segundos, cura en 30 minutos. Apto para todos los materiales comunes del hogar, con una unión de resistencia profesional que es 40% más fuerte que los adhesivos comunes. Además, a diferencia de los superpegamentos tradicionales, la unión no se torna quebradiza proporcionando durabilidad a largo plazo. La unión es transparente – sin espuma expansiva, sin pegamento que gotee, sin complicación. Limpieza con agua y jabón. Uso en interiores/exteriores



EMPAQUE	COLOR	UPC
Tarjeta de respaldo Tubo: 0.1 oz. (3 g) Indicador: 0.16 oz. (207 ml)	Transparente	7079800171

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Se adhiere virtualmente a cualquier cosa
- Se adhiere a todos los plásticos
- Secado rápido - Seca en 30 segundos

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

- 40% más fuerte que los pegamentos de poliuretano
- 2X más duradero que los superpegamentos
- Interior/exterior



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

USOS SUGERIDOS

- Madera
- Aluminio
- Acero
- Caucho
- ABS
- PVC
- Melamina/laminado HPL
- Policarbonato
- Cerámica/Porcelana
- Vidrio
- Piedra y concreto
- Baldosas
- Cuero
- Papel
- Compuestos
- **Polietileno**
- **Polipropileno**
- **Politetrafluoretileno**

APLICACIÓN

Preparación de la superficie y aplicación:

INSTRUCCIONES: ¡LEA LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD ANTES DE USAR!

1. La superficie debe estar limpia, seca y sin materiales extraños.
2. Use guantes para evitar el contacto con la piel.
3. Para los plásticos aplique pintura base sobre dos superficies adyacentes y espere 60 segundos para que la pintura base seque completamente. Otros tipos de sustratos no necesitan pintura base.
4. Aplique el adhesivo sobre una superficie. El rendimiento óptimo requiere cobertura adecuada.
5. Una las dos superficies y use la presión típica (suficiente para unir las superficies firmemente). No es necesario que ocurra una gran cantidad de escurrimiento y se forme una capa delgada.
6. Sostenga durante 30 segundos para colocar, 30 minutos para curar.

Si la boquilla se atasca, simplemente límpiela con un pasador o un clip. Si es necesario, el líquido exprimido se puede retirar con una toalla seca de papel (no use agua). Raspe y/o lije el adhesivo curado. Evite el contacto directo con la piel. No transfiera a ningún otro contenedor. Conserve el contenedor cerrado firmemente.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Nota:

Pruebe previamente en proyectos con vidrio. Los artículos unidos no se deben colocar en el horno, microonda ni lavavajillas.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Base del adhesivo:	Etilcianoacrilato
No volátiles:	98.0%
Punto de ignición:	190° F (87° C)
Peso/galón	9.18
Cubrimiento:	10-15ml/por pie cuadrado
Apariencia:	Transparente
Vida útil:	18 meses mínimo a 70 °F (21 °C) si no se abre
Olor:	Fuerte
Rango de temperatura para la aplicación:	55° F a 85° F (13° C a 29° C)
Temperatura óptima del envase:	55° F a 85° F (13° C a 29° C)
Rango de temperatura de servicio:	Hasta 180° F (82° C)
Tiempo de manipulación:	3 minutos
Cura completamente en:	4 horas
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Estable
Base de pintura:	Heptano
No volátiles:	98.0%
Punto de ignición:	25° F (-4° C)
Peso/galón:	5.68
Cubrimiento:	10-15ml/pie cuadrado.
Apariencia:	Transparente
Vida útil:	18 meses mínimo a 70° F (21° C) si no se abre



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpieza:

Antes de curar: Limpie el exceso de adhesivo con una toalla de papel seca y vuelva a colocar la tapa. Después de limpiar, moje cualquier toalla de papel usada para limpiar el adhesivo con agua antes de desechar.

Manos: Remoje en agua tibia jabonosa y desprenda o enrolle suavemente el adhesivo (NO HALE), enjuague el área de contacto con agua y busque atención médica si fuese necesario.

Después de curar: El adhesivo curado se puede cortar con precaución usando una hoja afilada o se puede retirar con acetona.

NO utilice acetona ni otros solventes para retirar el producto de la piel. La acetona puede dañar algunos plásticos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una hoja de Datos de Seguridad llamado al 1-888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio web en dap.com.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se indica cuando se use según las instrucciones, dentro de un año de la compra, DAP proporcionará el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. Llame al 1 (888) DAP TIPS, con su recibo de ventas y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com