



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Líquido adhesivo y aditivo para nivelar pisos de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Líquido adhesivo y aditivo para nivelar pisos de DAP® es un producto versátil que se puede utilizar como “pegamento” para unir concreto nuevo al existente y como aditivo para incrementar la adhesión y flexibilidad en yeso, argamasa, concreto, nivelador de piso, estuco y pintura de cemento impermeabilizante. Para uso en interiores y exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Pinta (473 ml)	Blanco	7079835082
Galón (3.8 l)	Blanco	7079835090

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Para uso como un pegamento de concreto
- Une concreto nuevo al viejo
- Aumenta la adhesión y la flexibilidad

USOS SUGERIDOS

Ideal para uso en aplicaciones que involucren cemento, yeso, pintura de cemento a prueba de agua y nivelador de pisos

APLICACIÓN

La superficie debe estar libre de grasa, aceite y otros materiales ajenos. Barra o sople la superficie con aire comprimido para retirar todo el barro, la suciedad, el polvo y otros residuos sueltos.

- Aplicación: Como "pegamento" de concreto: En una superficie seca, aplique el Líquido adhesivo y aditivo para nivelar pisos de DAP® sin diluir con una brocha, un rodillo o en aspersor. Recubra toda la superficie y permita que el líquido se torne pegajoso antes de hacer las reparaciones. Para áreas extensas, trabaje en secciones de aproximadamente 3 pies x 3 pies (91 cm x 91 cm) que puedan revestirse en un período de tiempo razonable.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Como aditivo para reparar productos:

- **Para reforzar concreto:** Para concreto premezclado en bolsa, utilice 1/4 de pinta (118 ml) de Líquido adhesivo por cada bolsa de 10 lb (4.5 kg), 1 pinta (473 ml) por cada bolsa de 45 lb (20.4 kg) y 1 cuarto de galón (946 ml) por cada bolsa de 90 lb (40.8 kg). Añada agua para obtener la consistencia adecuada. Para máxima resistencia, duplique la cantidad indicada.
- **Como aditivo de argamasa y estuco:** Utilice la misma proporción que para el concreto.
- **Como aditivo para yeso:** Añada yeso cuidadosamente al Líquido adhesivo sin diluir para lograr la consistencia deseada. Para máxima adhesión, “imprima” el área que va a parchar con el Líquido adhesivo antes de enlucir.
- **Como aditivo nivelador de piso:** Añada 1 pinta (473 ml) del Líquido adhesivo de DAP a 4 lb (1.8 kg) del Nivelador de pisos de DAP, o 3 cuartos de galón (2.8 l) del Líquido adhesivo a 25 lb (11.3 kg) del Nivelador de pisos. Si desea una consistencia más liviana, añada agua.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Base	Emulsión de acetato de vinilo
Volátil	Agua
Punto de ignición	No es inflamable
Sólidos	48 ± 2.0 %
Peso/galón	9.0 lb (4 kg).± 0.1
Gravedad específica	1.08 ± .01
Olor	Agradable
Color	Blanco
Consistencia	Lisa
Rango de temperatura para la aplicación	Superior a 50° F (10° C)
Resistencia de la unión	Alta
Tiempo de secado	45 min., dependiendo de la temperatura y la humedad
Estabilidad a la congelación/descongelación	Pasa 5 ciclos
Vida útil	12 meses
Almacenaje	A temperatura ambiente entre 40 - 80° F (4 - 27° C)
Cubrimiento	1 galón (3.8 l) de Líquido adhesivo cubrirá aproximadamente 240–300 pies ² (22.3–28 m ²)

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Antes de que el material endurezca, retire el exceso de aditivo con un trapo mojado. El aditivo curado se deberá raspar o lijar.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.