



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Relleno para madera de primera calidad) de DAP®

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Relleno para madera de primera calidad de DAP® es un relleno y sellador adaptable 3 en 1: relleno para madera, relleno para vetas y capa de sellador. Un relleno para madera único a base de agua, que le permite igualar los tonos de madera existentes para realizar una reparación sin vetas e invisible. El Relleno para madera de primera calidad permite mezclar todo tipo de tintes y acabados en estado húmedo para una igualación exacta o añadir un toque de color a su proyecto. Una vez seco, acepta todo tipo de acabados, garantizando un acabado impecable. El relleno se puede usar como masilla para madera, relleno de bordes o grietas o se puede adelgazar con agua para usarla como relleno de fibra para rellenar los poros naturales de la madera y lograr un acabado liso, como el de la superficie de una mesa. No se deforma, contrae, agrieta ni desmorona y es suficientemente fuerte para permitir atornillar, rebajar, cortar, taladrar, aserrar y fresar. Fácil de usar, se limpia fácil con agua y seca rápido, permitiéndole terminar su proyecto o reparación de madera rápidamente. Uso en interiores/exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
16 onzas líquidas (473 ml)	Blanco hueso	7079800550

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Relleno y sellador 3 en 1 adaptable
- Tecnología Chameleon (Camaleón)
  - Mezcle con tintes o pigmentos para igualar el color exacto
  - Acepta todo tipo de capas y acabados
- Rellene la veta natural de la madera para lograr un acabado liso
- Fórmula de secado rápido
- Fórmula a base de agua, fácil de usar
- Se limpia fácil con agua y tiene poco olor
- Se puede lijar, cepillar, cortar, taladrar, atornillar y clavar



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- No se deforma, retrae agrieta, ni desmorona
- La fórmula espesa, clasificada para uso con espátula se puede moldear y esculpir, ideal para esquinas y superficies verticales
- Brinda manejo fácil, se esparce de forma suave y uniforme.
- Se puede tintar y pintar
- Uso en interiores/exteriores

## USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar reparaciones simples en madera tales como agujeros de clavos, grietas, raspones e imperfecciones en muebles, trabajos de madera, molduras, gabinetes, paneles, madera contrachapada, ventanas, puertas y superficies pintadas. Se puede usar para proyectos especiales de carpintería, reacabado de gabinetes, reparación de instrumentos de primera calidad y/o muebles a la medida, o como un relleno de vetas para lograr un acabado liso, como el de la superficie de una mesa.

## APLICACIÓN

### 1. APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, seca y sin suciedad, aceite o materiales sueltos. Elimine el brillo de la superficie, si fuese necesario, para una mejor adhesión. La superficie, el relleno para madera y la temperatura del aire deben estar por encima de 40°F (4°C). Si va a tintar, pruebe el relleno de madera con el tinte deseado en un recorte de madera antes de proceder a rellenar, para garantizar el color de tinte deseado. Tinte antes de rellenar con el relleno para madera, y use el tinte para desarrollar el acabado final deseado.

### 2. MEZCLA DE COLOR

Si está haciendo un color personalizado, mezcle el tinte o el acabado directamente en el relleno húmedo para madera hasta lograr el color deseado, luego siga las instrucciones para parchado y acabados.

### 3. PARCHADO:

Revuelva el producto con una espátula antes de la aplicación. Haga presión a relleno en el lugar con una espátula plástica o de acero inoxidable. Sobrellene ligeramente para permitir el lijado y el asentamiento. Si la reparación es mayor de 1/4" (6 mm) de profundidad, se incrementa la capa de aplicación del producto en 1/4" (6 mm). Deje que cada capa seque antes de aplicar la siguiente. Permita que seque completamente antes de lijar: aproximadamente 2 horas por relleno superficial de hasta 1/8" (3 mm).

### 4. RELLENO DE VETAS:

Mezcle el relleno para madera con agua tibia para lograr una consistencia espesa de pintura. Aplique el relleno en la veta cepillando a través de la veta sobre toda la superficie. Limpie el exceso de material y deje secar antes de lijar.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## 5. ACABADO

Lije con un papel de lija de grano medio y luego termine con un papel de lija de grano fino, para lograr una superficie lisa. El relleno para madera permite todo tipo de capas y acabados. El relleno para madera con mezcla de color puede parecer de un color más claro después de lijar; limpie con un paño húmedo o aplique una capa transparente para restituir la apariencia del color original mezclado. Se puede pintar con pintura a base de látex o pintura a base de aceite, inmediatamente después de lijar. Las aplicaciones en exteriores se deben revestir con pintura a base de aceite o tinte unicolor.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta
Vehículo	Látex acrílico
Volátil	Agua
Material de relleno	Relleno inerte
Olor	Leve
Peso/galón	16.43 lb (5.6 kg)/galón
Sólidos	81%
Temperatura de aplicación	40°F–150°F (4°C–66°C)
Temperatura de servicio	0°F–120°F (-18°C–49°C)
Vida útil	12 meses
Congelamiento	Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación
Tiempo de secado	De 2 a 4 horas dependiendo de la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del relleno.

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas. El producto curado se debe cortar o raspar. Cerciérese de que el envase esté cerrado y sellado herméticamente. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o del frío extremos.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en [dap.com](http://dap.com) o llamando al 1-888-DAP-TIPS.

## GARANTÍA

**Garantía limitada:** Si el producto no se desempeña como se espera cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

## IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

**Fabricante:** DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al 888-DAP-TIPS o visite [dap.com](http://dap.com) y haga clic en “Ask the Expert” (Pregunte al experto)

**Información sobre pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Número de fax:** 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com)