



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Parche rápido para reparar paredes ECLIPSE™ de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **parche rápido para reparar paredes ECLIPSE™ de DAP®** es una solución única e innovadora para reparar tablero de yeso que es perfecto para completar reparaciones permanentes en paredes y techos dañados. Este parche autoadhesivo especialmente formulado le permite terminar su proyecto más rápido. Es fácil de aplicar sin complicaciones, permitiéndole parchar y pintar inmediatamente sin necesidad de resanar o lijar. Esta es una solución todo en uno, sin complicación, la cual no solo proporciona una reparación permanente de larga duración, sino también es más fuerte que el tablero de yeso en sí mismo, haciendo que sea perfecto para las áreas que pueden ser impactadas frecuentemente, tal como las áreas detrás de las puertas. Es tan simple como parchar, pintar y terminar. Para uso en interior solamente.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Parche para reparar de 4 – 2” (10.16 – 5.08 cm)	Transparente	0 70798 09162 7
Parche para reparar de 1 – 4” (2.54 – 10.16 cm)	Transparente	0 70798 09164 1
Parche para reparar de 1 – 6” (2.54 – 15.24 cm)	Transparente	0 70798 09166 5

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- LA SOLUCIÓN PARA REPARAR PANELES DE YESO DE FORMA MÁS RÁPIDA, FUERTE Y FINA DE DAP
- Más fuerte que el tablero de yeso en sí mismo*
- Resistencia superior a los impactos
- Todo en uno, sin complicaciones
- No requiere de resanado, lijado ni herramientas
- Permite terminar su proyecto más rápido
- Se puede pintar inmediatamente y terminar en minutos
- Permanente, de larga duración
- No se desprenderá ni perderá la adhesión con el tiempo
- Ideal para reparar daños en paredes y techos de tablero de yeso

*El parche de 6” (15.24 cm) es 4 veces más fuerte que el panel de yeso en sí mismo, y el de 4” (10.16 cm) es 2 veces más fuerte.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

USOS SUGERIDOS

Ideal para completar reparaciones permanentes en paredes y techos dañados.

- **Parche rápido de 2" (5.08 cm) para reparar paredes Eclipse de DAP:** permite reparar daños de hasta 1" (2.54 cm) de diámetro y es ideal para las reparaciones pequeñas, tales como agujeros de clavos, salientes de clavos, agujeros de tornillos, daños de anclajes y daños al remover cordones de cables.
- **Parche rápido de 4" (10.16 cm) para reparar paredes ECLIPSE de DAP:** permite reparar daños de hasta 2" (5.08 cm) de diámetro y es ideal para las reparaciones medianas y el daño cotidiano causado en las paredes al mover muebles, por tropiezos, o al reubicar toalleros o soportes de papel higiénico.
- **Parche rápido de 6" (15.24 cm) para reparar paredes ECLIPSE de DAP:** permite reparar daños de hasta 3" (7.62 cm) de diámetro, es ideal para las reparaciones grandes y está diseñado específicamente para el impacto de picaporte de soporte.

PARA MEJORES RESULTADOS

Asegúrese de seguir las instrucciones de preparación para completar la reparación (preparar la superficie de tablero de yeso es uno de los pasos más importantes para obtener un resultado profesional). Mientras más lisa esté la superficie del tablero de yeso antes de parchar, más lisa será la reparación terminada.

Después de remover la lámina protectora utilizando la pestaña emergente, aplique dos capas espesas de pintura adicionales.

Utilizar una capa de base incrementará la adhesión de la pintura y mejorará el tiempo de secado.

No aplique cuando la temperatura sea inferior a 40° F (4°C).

No se debe utilizar en exterior ni en superficies mojadas o húmedas.

APLICACIÓN

1. PREP



Preparar: Empuje los bordes dañados o desiguales hacia el interior de la pared y lije el área dañada y los alrededores del tablero de yeso, utilizando papel de lija. Utilizando un paño seco o mojado, limpie la superficie que se va a reparar para remover cualquier suciedad, polvo y desecho, asegurándose de tener una superficie lisa y libre de polvo. Si utiliza un paño mojado, asegúrese de que toda la superficie está seca antes de aplicar el parche rápido para reparar paredes Eclipse.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

2. PEEL



Desprender: Utilizando la ranura de remoción fácil, remueva el parche de la hoja de soporte blanca al lado posterior (como cuando se remueve una pegatina), exponiendo la totalidad de la superficie adhesiva del parche.

3. PLACE



Colocar: Sosteniendo los bordes exteriores del parche, ubique el círculo central gris del parche sobre el centro del área dañada, y alise y adhiera completamente el parche al tablero de yeso alrededor utilizando su mano. Presione firmemente contra el tablero de yeso para garantizar la adhesión, pero solo presione donde el parche esté en contacto con el tablero de yeso. No empuje a través de las área dañadas ni remueva la pestaña emergente de DAP o la lámina protectora hasta después de la primera capa de pintura.

4. PAINT



Pintar: Pinte inmediatamente con un rodillo para pintar de alta calidad y pintura de látex para interior. Se recomienda pintar presionando ligeramente y aplicando una cantidad copiosa de pintura. **NO SE REQUIERE RESANAR O LIJAR.**

5. REMOVE



Remover: Después de aplicar la primera capa de pintura y esté seco el tablero de yeso alrededor, remueva la lámina protectora transparente halando la pestaña emergente.

6. FINISH



Terminar: Aplique dos capas espesas de pintura adicionales para una reparación lisa e invisible. Eclipse de DAP se puede utilizar también para paredes y techos texturizados con el uso de texturas en aerosol o rodillos para pintura texturizada*

*Si utiliza los parches rápidos para reparar paredes Eclipse de DAP en paredes texturizadas, brinque el paso 4 y pase directamente al paso 5 removiendo la lámina protectora inmediatamente después de parchar la superficie dañada. Luego aplique textura utilizando texturas en aerosol o rodillos para pintura texturizada para igualar a la superficie de la pared existente.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Vehículo:	Película transparente
Temperatura de aplicación y servicio	55° F a 90° F (-18° F a 60° C)
Vida útil	24 meses
Congelamiento	Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0° C (-18° C)
Tiempo de secado	Consulte las recomendaciones del fabricante de pintura para el tiempo de secado. La pintura secará más despacio en el parche que en el tablero de yeso alrededor.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Almacene los parches en el interior, en un lugar fresco y seco alejados del calor o del frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una SDS visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

GARANTÍA:

Garantía limitada: Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410 -558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.