



Boletín técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224
Teléfono: 410-675-2100 ó 800-543-3840

Revisado: 1/28/10

Masilla de calafateo para burletes que se puede retirar DAP[®] SEAL 'N PEEL[®]

- Sella temporalmente las corrientes de aire
- Ahorra energía
- Sellador hermético
- Interiores/exteriores

Empaque: 298,69 ml (10,1 onzas líquidas)
Color: Transparente
Número UPC: 70798 18354

Identificación de la empresa:

Fabricado para: DAP Products Inc., 2400 Boston St., Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert"
(Pregúntele al experto)
Información sobre pedidos: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650

Descripción del producto:

La masilla de calafateo impermeable desprendible DAP[®] SEAL 'N PEEL[®] está diseñada para su uso como burlete por temporada. Proporciona un sello hermético, a prueba de intemperie y de secado rápido que permite mantener su hogar más tibio en el invierno y más fresco en verano, lo que reduce las cuentas de energía. Selle las ventanas con corrientes de aire, las puertas de uso por temporada, el perímetro de los acondicionadores de aire y las ventilas o ventiladores, y luego despegue cuando sea necesario. Para uso interior y exterior.

Usos sugeridos:

Ideal para su uso en:

- Marcos para puertas y ventanas
- Puertas para patio
- Ventilas y ventiladores
- Acondicionadores de aire
- Listones
- Restauración de malla
- Gabinetes y armarios

Se adhiere a:

- Vidrio
- Madera
- Metal
- Superficies pintadas (secas, sin grietas ni superficies con pintura fresca)
- Fibra de vidrio
- Porcelana
- Cerámica
- Panel de yeso
- Aluminio
- Concreto

Preparación de la superficie y aplicación:

1. Retire el material suelto.
2. Limpie y seque la superficie.
3. Recorte la boquilla conforme al tamaño de cordón deseado.
4. Perfore el sello interior.
5. Carguelo en una pistola de calafateo.
6. Rellene las grietas con masilla de calafateo.
7. Despegue el exceso de masilla de calafateo cuando esté seco. Si el producto se deja en su lugar por más de 1 año, puede ser más difícil de desprender.

NO SELLE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA. CONSULTE CON UN OFICIAL DEL CÓDIGO O DE INCENDIOS LOCAL SI TIENE PREGUNTAS SOBRE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA.

PARA MEJORES RESULTADOS

- Coloque la masilla de calafateo en temperaturas por encima de los 4,4 °C.
- Almacene lejos del calor o frío extremos.
- No apto para su uso continuo bajo el agua.
- No utilice en superficies con pintura fresca.
- Las grietas o aberturas grandes pueden hacer necesario usar varias capas.
- Si el producto se deja en su lugar por más de 1 año, puede ser difícil de desprender.

Características físicas y químicas:

Tiempo de aplicación:	N/C
Tiempo que requiere en quedar libre de adhesión al tacto:	10 minutos
Movimiento dinámico de la junta:	N/C
Expectativa de vida útil:	Temporal
Posibilidad de pintar:	N/C
Olor:	Impreciso
Consistencia:	Pasta suave, que se puede cargar en una pistola
Polímero:	Goma sintética
Volátil:	Solventes alifáticos y aromáticos
Punto de inflamación:	28 °C (SCC)
Relleno:	N/C
Densidad:	0,83 ± 0,01
Sólidos:	35,1% ± 1,0% por peso
Peso por cada 3,79 litros:	3,14 ± 0,02 kg por 3,79 litros
Rango de temperatura de servicio:	-28,9 °C a 50 °C
Rango de temperatura de aplicación:	4,4 °C a 37,8 °C
Estabilidad de congelación y descongelación:	Congelación descongelación estable
Vida útil:	12 meses mínimo a 21,1 °C
Cobertura:	17,07 metros lineales con un cordón de 0,48 cm de diámetro o 4 ventanas de tamaño estándar
MSDS No.:	00077136001

Limpieza:

Mientras está húmedo, limpie con un paño húmedo. Después de que el producto se seque, el exceso de material puede desprenderse fácilmente. No use solventes para lavarse las manos.

Seguridad:

DEJE ENTRAR AIRE FRESCO DURANTE LA APLICACIÓN Y EL SECADO. Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre seguridad. Para solicitar una MSDS llame al 888-DAP-TIPS o visite nuestro sitio Web en www.dap.com.

Información sobre la garantía:

Si no está satisfecho con el rendimiento del producto cuando se utiliza según se indica, llame al 1-888-DAP-TIPS con su recibo de venta y el empaque del producto a mano para programar un cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable de daños accidentales o resultantes.

